

ГРУНТОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИКСАТИВЫ

Fissativo Universale	изолирующий грунт для стен	15 л	4 л	1 л	0,75 л
		91,35	35,70	12,60	9,45

Описание: Акриловый грунт глубокого проникновения на водной основе высокой концентрации, используется для выравнивания впитывающей способности основания и обеспыливания поверхности. Используется под все материалы Spiver.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: водой 1:10

Расход: 70-100 м.кв/л

Fissativo Reosan	изолирующий акриловый грунт	15 л	4 л	1 л
		149,10		14,70

Описание: Акриловый грунт на водной основе высокой концентрации, используется под линию красок Reosan, а также для усиления антибактериальной защиты стен.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: водой 1:10; для создания эффекта Crackle водой не разбавлять!

Расход: 10-100 м.кв/л (10м.кв/л для эффекта Crackle)

Фактический расход: 70-100 м.кв./л.

Primer RV		15 л	4 л	1 л
		210,00		14,70



Описание: Шероховатый праймер на основе акриловых смол и мраморной крошки, предназначен для улучшения адгезии материала с гладкой поверхностью. Используется под декоративные материалы Travertino new concept, Encausto Fiorentino.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 20-40% воды

Расход: 15 м.кв./л.

Primer S Plus	15 л	4 л	1 л
База	153,30	46,20	11,55
Арт. X, H, G,	163,07	49,56	12,65
Арт. F, E, Z	183,02	51,66	13,18
Арт. Z-90	209,27	53,76	14,23

Описание: Слегка шероховатый праймер белого цвета, содержащий гранулы размером 0,1мм. Специально предназначен для облегчения адгезии декоративных покрытий типа Stucco Marmo, Cocciopesto, Mix Effect, Nahir, Zephyro, Decora de Luxe.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 20-40% воды, при нанесении компрессором - до 45% водой

Расход: 15 м.кв/л

Micromarmo Priamer	15 л	4 л	1 л
База	288,75	84,00	21,00

Описание: Шероховатый праймер крупной мраморной крошкой, предназначен для улучшения адгезии материала с гладкой поверхностью. Используется с Micromarmo Floor.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8 м.кв./л.

Silossana Primer	силоксановый праймер	15 л	4 л	1 л
Silossana Primer		264,60		17,85

Описание: Специальный эластичный бесцветный грунт с высокой проникающей способностью, созданный на основе акрило-силоксановой эмульсии для нанесения на фасадах. Он применяется как грунт для нанесения акрило-силоксановых красок. Наносится под Perfecto Liscio, Perfecto Travertino, Perfecto Stucco Marmo, Perfecto Encausto, Granito.

Разведение водой: 100% водой

Расход: 10 м.кв/л

Инструмент: кисть, валик, краскопульт

Derasol H2O	сверхпроникающий фиксатор наночастиц	15 л	2,5 л	1 л
База		215,25		23,10

Описание: Особый фасадный грунт на водной основе высокого проникновения для закрепления особо сыпучих поверхностей, в составе имеет наночастицы, позволяющие использовать этот грунт как альтернативу традиционных фиксаторов на основе растворителей.

Разведение водой: 100% водой

Расход: 5-7 м.кв/л

Инструмент: валик, кисть

Primer Epoxy A+B	эпоксидный праймер	3 л	1 л
База		129,15	44,10

Описание: Двух компонентный грунт, бесцветный, с высокой степенью проникновения. Используется в качестве фона для эпоксидной краски TOP EPOXY. Высокая прочность, изоляция, специально для грунтования свежих поверхностей, промышленных полов которые должны быть окрашены эпоксидной краской.

Разведение водой: 100% с водой

Расход: 12-13 м.кв/л

Инструмент: валик, кисть

GENYUS

Genyus Special Bianco Vendita	14 л	5 л	2.5 л	1 л
Белый	126,00	59,85	32,81	13,13
Условно белые (OFF WHITES), Пастельные тона (PASTELS), Арт. X, H, G.. A01-A02, первые 10 страниц веера A01-A07	134,40	63,89	35,50	14,31

Описание: Акриловая краска для профессионального использования в интерьерах и фасадах, супермоющаяся, наделенная повышенной укрывистостью. Матовая, визуально скрывает недостатки поверхности. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 40-50% воды

Расход: 8-9 м.кв/л в два слоя

Genyus Special Basa MT, T	14 л	5 л	2.5 л	1 л
Белый	110,25	48,30	31,73	12,60
Пастельные тона (PASTELS), Чистые тона (CLEAR HUES), Арт. X, H, G. A03-B04	117,86	51,77	34,37	13,76
Промежуточные тона (MID TONES), Оттенки (SHADES), Арт. F, E, Y, Z. B05-B06	137,81	53,87	35,42	14,28
Контрастные тона (ACCENTS) B06-B07	164,06	55,97	36,47	15,33

Описание: Акриловая краска для профессионального использования в интерьерах и фасадах, супермоющаяся, наделенная повышенной укрывистостью. Имеет приятный бархатный вид. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 40-50% воды

Расход: 9-10 м.кв/л в два слоя

Genyus Special Basa RV (красная)	14 л	5 л	1 л
База	233,10		19,95
Промежуточные тона (MID TONES), B05	246,86		21,47
Оттенки (SHADES), B06	266,81		22,00
Контрастные тона (ACCENTS), B07	293,06		23,05

Описание: Акриловая краска для профессионального использования в интерьерах и фасадах, супермоющаяся, наделенная повышенной укрывистостью. Имеет приятный бархатный вид. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов. Цвет красный.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 40-50% воды

Расход: 9-10 м.кв/л в два слоя

Genyus Special Basa GV (желтая)	14 л	5 л	1 л
База	191,10		15,75
Промежуточные тона (MID TONES), B05	202,76		17,06
Оттенки (SHADES), B06	222,71		17,59
Контрастные тона (ACCENTS), B07	248,96		18,64

Описание: Акриловая краска для профессионального использования в интерьерах и фасадах, супермоющаяся, наделенная повышенной укрывистостью. Имеет приятный бархатный вид. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов. Цвет желтый.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 40-50% воды

Расход: 9-10 м.кв/л в два слоя

Genyus Ultramatt	14 л	5 л	1 л
Белый	121,80	59,85	12,60
Условно белые (OFF WHITES), Пастельные тона (PASTELS), Арт. X, H, G.. A01-A02, первые 10 страниц веера A01-A07	129,99	63,89	13,76

Описание: Акриловая краска для профессионального использования в интерьерах и фасадах, супермоющаяся, наделенная повышенной укрывистостью. Матовая, визуально скрывает недостатки поверхности. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 40-50% воды

Расход: 7-8 м.кв/л в два слоя

SUPERBIANCO

Superbianco Extra	14 л	4 л	1 л
Белый	111,30	46,20	11,55
Условно белые (OFF WHITES), Пастельные тона (PASTELS), Арт. X, H, G.. A01-A02, первые 10 страниц веера A01-A07	118,97	49,56	12,65

Описание: Краска на водной основе для внутренних и внешних работ, на основе эмульсионных сополимеров с высоким покрытием, выходом и идеальной способностью к мытью.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 40-50% воды

Расход: 7-8 м.кв/л в два слоя

Superbianco il classico	14 л	4 л	1 л
Белый	75,60	31,50	8,40
Условно белые (OFF WHITES), Пастельные тона (PASTELS), Арт. X, H, G.. A01-A02, первые 10 страниц веера A01-A07	81,48	34,13	9,35

Описание: Акриловая матовая краска для профессионального использования в интерьерах, обладает повышенной белизной. Рекомендуется к использованию для окраски потолков. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 40-50% воды

Расход: 7-8 м.кв/л в два слоя

Reosan Semilucido	13 л	5 л	2.5 л	1 л
Белый	151,20			16,80
Условно белые (OFF WHITES), Пастельные тона (PASTELS), Арт. X, H, G., A01-A02, первые 10 страниц веера A01-A07	160,86			18,17

Описание: Полуглянцевая акриловая краска широкого использования, супермоющая, наделенная повышенной укрывистостью. Особенно рекомендуется использовать для покраски стен, загрязненных плесенью и грибами, а также в помещениях требующих особенной стерильности.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 20-30% воды

Расход: 9-11 м.кв/л в два слоя

Reosan Opaco P, MT, T	13 л	5 л	2.5 л	1 л
Белый	151,20	73,50	42,00	16,80
Условно белые (OFF WHITES), Пастельные тона (PASTELS) Арт. X, H, G., A01-B04, первые 10 страниц веера A01-A07	160,86	78,23	45,15	18,17
Чистые тона (CLEAR HUES), Промежуточные тона (MID TONES), Оттенки (SHADES), Арт. F, E, Y, Z, B05-B06	180,81	80,33	46,20	18,69
Контрастные тона (ACCENTS) B06-B07	207,06	82,43	47,25	19,74

Описание: Матовая акриловая краска широкого использования, супермоющая, наделенная повышенной укрывистостью. Особенно рекомендуется использовать для покраски стен, загрязненных плесенью и грибами, а также в помещениях требующих особенной стерильности.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 20-30% воды

Расход: 9-11 м.кв/л в два слоя

BIOPAINT

BIOPAINT	14 л	5 л	2.5 л	1 л
Белый	108,15			10,50
Условно белые (OFF WHITES), Пастельные тона (PASTELS), Арт. X, H, G., A01-A02, первые 10 страниц веера A01-A07	115,66			11,55

Описание: краска для стен на водной основе против плесени, воздухопроницаемый состав с самыми передовыми критериями эко-устойчивости.

Обладает приятным непрозрачным внешним видом и высокой белизной, с отличным покрытием и хорошим индексом паропроницаемости, которая делает BIO-PAINT подходящей в качестве отделочной краски на осушающие штукатурки для внутренних стен.

Высыхание: 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 15-30% воды, 40% для распыления.

Расход: 5-6 м.кв/л в два слоя

ARTHE Decorative line

Suspense

Suspense Alluminio	2,5 л	1 л
База	121,80	55,65
Арт. X, H, G. Арт. S01-S20	131,04	59,48
Арт. F, E. Арт. S21-F110, Белый	135,24	61,58

Описание: Превосходное декоративное покрытие мягкое на ощупь. Гладкая поверхность естественным образом растворяется в легких волнах, характерных этому покрытию. **Alluminio:** характеризуется мягкими наплывами, которые отображают блеск и элегантность.

Высыхание: между двумя слоями 4-5 часов при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению, на первый слой развести водой на 10%.

Расход: около 4-6 м.кв./л (в два слоя), 8-10 м.кв./л (в один слой)

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE, один или два слоя GENIUS SPECIAL белого цвета, Suspense Alluminio

Инструмент: кисть

Suspense Silver	2,5 л	1 л
База	110,25	50,40
Арт. X, H, G. Арт. S01-S20	118,91	53,97
Арт. F, E. Арт. S21-F110, Белый	123,11	56,07

характерных этому покрытию. **Silver:** Это перемещение серебряных частиц которые напоминают нам элегантные старинные кружевные ткани в лучших итальянских традициях.

Высыхание: между двумя слоями 4-5 часов при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению, на первый слой развести водой на 10%.

Расход: около 4-6 м.кв./л (в два слоя), 8-10 м.кв./л (в один слой)

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE, один или два слоя GENIUS SPECIAL белого цвета, Suspense Silver

Инструмент: кисть

Suspense Matt	2,5 л	1 л
База	114,45	52,50
Арт. X, H, G. Арт. S01-S20	123,32	56,18
Арт. F, E. Арт. S21-F110	127,52	58,28

Описание: Превосходное декоративное покрытие мягкое на ощупь. Гладкая поверхность естественным образом растворяется в легких волнах, характерных этому покрытию. **Matt:** Белое матовое покрытие которое идеально подходит для эффекта старинных стен и минимализма.

Высыхание: между двумя слоями 4-5 часов при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению, на первый слой или если нанесение в один слой развести водой на 10%.

Расход: около 4-6 м.кв./л (в два слоя), 8-10 м.кв./л (в один слой)

Метод нанесения: Fissativo Universale, GeniUS Special заколерованный в цвет в соответствии с цветом продукта, Suspense Matt один слой, на GeniUS

Инструмент: кисть

MARMOPACO

Марторасо	20 кг	4 кг	1 кг
База	118,65	29,40	7,35
Арт. D,C Арт. M01-M20	127,73	34,02	8,77
Арт. A,B Арт. M21-M111	131,93	38,22	10,87

Описание: Известковое покрытие с классическим эффектом «мраморно» перевоплощается и возрождается: новые материалы линии Arthe сочетаются с матовой естественностью и изысканной элегантностью перламутра. **MARMOPACO:** Иновационный «мраморно» полностью не прозрачный с особой тактильной мягкостью.

Высыхание: 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 0.6-0.8 м.кв./кг. в два слоя

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE, один или два слоя PRIMER S PPLUS белого цвета, Марморасо, Марморасо

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

MARMOPERLA

NEW

Marmoperla	20 кг	4 кг	1 кг
База	202,65	49,35	12,60
Арт. D,C Арт. M01-M20	215,93	54,97	14,28
Арт. A,B Арт. M21-M111	220,13	59,17	16,38

Описание: Известковое покрытие с классическим эффектом «мраморино» перевоплощается и возрождается: новые материалы линии Arthe сочетаются с матовой естественностью и изысканной элегантностью перламутра. **MARMOPERLA:** Классический «мраморино» наконец-то жемчужный!

Высыхание: 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1.25-1.50 м.кв./кг. в два слоя

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE, один или два слоя PRIMER S PPLUS белого цвета, Marmoperla, Marmoperla

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

FEEL

Feel	2,5 л	1 л
База	119,70	49,35
Арт. X, H, G. Арт. F01-F20	128,84	52,87
Арт. F, E. Арт. F21-F112, Белый	133,04	54,97

Описание: Декоративное покрытие абсолютно матовое, мягкое и приятное на ощупь.

Высыхание: 6ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 5-7 м.кв./л

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE, один или два слоя PRIMER S PPLUS белого цвета, FEEL, FEEL

Инструмент: кисть, шпатель

OXYD'ARTHE

Oxyd'Arthe Base	2,5 кг	1 кг
Oxyd'Arthe Base color IRON	69,30	29,40
Oxyd'Arthe Base color COPPER	165,90	67,20

Описание: Металлическая пыль для создания эффекта окисления. Могут смешиваться между собой в разных пропорциях. IRON SF (IRON 65%, COPPER 35%), COPPER LX (IRON 50%, COPPER 50%)

Расход: 4-7 м.кв/кг в два слоя. 4 часа между слоями.

Oxyd'Arthe BINDER	1,67 л	1 л
Oxyd'Arthe BINDER	34,65	21,00

Описание: Эмульсия которая смешивается с металлической пылью Oxyd'Arthe Base в пропорции 40% Oxyd'Arthe BINDER и 60% Oxyd'Arthe Base для нанесения ее на поверхность при помощи валика или кисти.

Расход: 6-10 м.кв/л в два слоя. 4 часа между слоями.

Activator	2,5 л	1 л
Activator	99,75	39,90

Описание: Активатор для инициации процесса окисления. Количество активатора определяет силу окисления. Чем больше активатора тем активнее реакция. Реакция длится до полного высыхания. Через 12 часов нужно остановить реакцию при помощи Matt protector 2K.

Расход: 4-7 м.кв/л в два слоя.

Matt protector 2K (A+B)	2,5 л	1 л
База	155,40	67,20
Арт. H, G,	166,32	71,61
Арт. F, E	168,42	72,66

Описание: Матовое, двухкомпонентное покрытие для остановки процесса окисления Oxyd'Arthe и защиты поверхности. Может применяться для защиты любых материалов в том числе Micromarmo Floor т.м. SPIVER при использовании в интерьере, на фасаде и даже в душевой кабине.

Высыхание: 6ч при 20°C

Разведение : смешать перед нанесением в соотношении 5:1. Компонента А - 833 гр. Компонента В - 167 гр.

Расход: 10-17.5 м.кв./л в один слой

Метод нанесения: Fissativo universale, Primer S Plus белого цвета +Oxyd'Arthe Base +Oxyd'Arthe Base + Activator +Matt protector 2K (A+B)

Инструмент: кисть, шпатель

Gloss protector 2K (A+B)	2,5 л	1 л
База	155,40	67,20
Арт. H, G,	166,32	71,61
Арт. F, E	168,42	72,66

Описание: Глянцевое, двухкомпонентное покрытие для остановки процесса окисления Oxyd'Arthe и защиты поверхности. Может применяться для защиты любых материалов в том числе Micromarmo Floor т.м. SPIVER при использовании в интерьере, на фасаде и даже в душевой кабине.

Высыхание: 6ч при 20°C

Разведение : смешать перед нанесением в соотношении 5:1. Компонента А - 833 гр. Компонента В - 167 гр.

Расход: 10-17.5 м.кв./л в один слой

Метод нанесения: Fissativo universale, Primer S Plus белого цвета +Oxyd'Arthe Base +Oxyd'Arthe Base + Activator +Matt protector 2K (A+B)

Инструмент: кисть, шпатель

Matt protector 2K (B)	0.417 л	1 л
Matt protector 2K (B)	63,00	151,20

Описание: Отвердитель для полиуретановых лаков Matt protector 2K (A+B) и Gloss protector 2K (A+B). В случае использования этих лаков в местах с обильным количеством воды (например душевая кабина) количество компонента "B" необходимо увеличить на 40% на втором слое.

Расход: 150 м.кв./л в один слой или 0.067гр на камплект 1л (A+B) или 0.168 гр на камплект 2.5л (A+B)

KRYSTALIA

Krystalia component A	2,5 л	1 л
-----------------------	-------	-----

База	80,85	34,65
Арт. X, H, G,	88,04	37,43
Арт. F, E	92,24	39,53

Описание: Особая акриловая краска с эффектом мерцающих кристаллов. Двухкомпонентный материал, Компонент А и Компонент В смешиваются перед нанесением. Хранение готовой смеси - не более 15 дней.

Высыхание: 6ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8 м.кв./л (А+В)

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE, один или два слоя PRIMER S PPLUS цвет материала, KRYSTALIA (А+В), KRYSTALIA (А+В)

Инструмент: кисть, шпатель, краскопульт

Krystalia component B	0,1 л	
Компонент В	25,20	

Описание: Специальная добавка для Krystalia Компонент А. Можно использовать с другими материалами.

CERALUX

Ceralux neutro			5 л	1 л
			97,65	21,00

покрытий. Легко моется и не желтеет. Чаще всего используются цвета Арт.844 (серебро) и Арт. 847 (золото). В эти цвета можно добавлять различные колоранты для придания дополнительного цвета.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 4-5м.кв/л. в 1 слой (4-12 м.кв/л в зависимости от техники нанесения)

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+REOSAN (GENYUS SPECIAL)+CERALUX с CERALUX CONCENTRATO

Инструмент: кисть, варежка, тампон

Ceralux concentrato			0,5 л
844 (серебро), 847 (золото)			36,75

Описание: Специальная цветная пигментная паста для Ceralux. 500мл Ceralux concentrato смешивается с 5л Ceralux для получения цветов по цветовой гамме.

Разведение водой: материал готов к применению

ARTHE METAL

Arthe Metal Gold	2,5 л	1 л
База	130,20	53,55
Арт. X, H, G,	139,86	57,28
Арт. F, E	144,06	59,38

Описание: Декоративное гладкое металлизированное покрытие с широкой цветовой гаммой для внутренней и наружной отделки. Основа - золотая.

Позволяет создавать гладкие и мелкофактурные эффекты.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 10-12 м.кв/л в один слой, 7-8 м.кв./л. в два слоя

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+ GENYUS SPECIAL+ArtheMETAL GOLD+ArtheMETAL GOLD

Инструмент: Кисть для Decora, ARTHEMETAL TOOLS

Arthe Metal Silver	2,5 л	1 л
База	92,40	38,85
Арт. X, H, G. Арт. F01-F20	100,17	41,84
Арт. F, E. Арт. F21-F112	104,37	43,94

Описание: Декоративное гладкое металлизированное покрытие с широкой цветовой гаммой для внутренней и наружной отделки. Основа - серебряная.

Позволяет создавать гладкие и мелкофактурные эффекты.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 10-12 м.кв/л в один слой, 7-8 м.кв./л. в два слоя

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+ GENYUS SPECIAL+ArtheMETAL SILVER +ArtheMETAL SILVER

Инструмент: Кисть для Decora, ARTHEMETAL TOOLS

ZEPHYRO

Zephyro Gold	2,5 л	1 л
База	118,65	49,35
Арт. X, H, G,	127,73	52,87
Арт. F, E	131,93	54,97

Описание: Элегантное финишное покрытие, которое характеризуется драгоценными металлическими отблесками и песочным эффектом. Великолепно

моется после трех недель с момента нанесения. Основа - золотая.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 8-10 м.кв/л в один слой

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE, один или два слоя PRIMER S PPLUS или GENYUS, ZEPHYRO GOLD

Инструмент: Кисть для Decora

Zephyro Silver	2,5 л	1 л
База	84,00	34,65
Арт. X, H, G. Арт. F01-F20	91,35	37,43
Арт. F, E. Арт. F21-F112, Белый	95,55	39,53

Описание: Элегантное финишное покрытие, которое характеризуется драгоценными металлическими отблесками и песочным эффектом. Великолепно

моется после трех недель с момента нанесения. Основа - серебряная.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 8-10 м.кв/л в один слой

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE, один или два слоя PRIMER S PPLUS или GENYUS, ZEPHYRO SILVER
 Инструмент: Кисть для Decora

ZEPHYRO PEARL

- 50%

Zephyro Pearl	2,5 л	1 л
База	118,65	49,35
Арт. X, H, G,	127,73	52,87
Арт. F, E	131,93	54,97

Zephyro Red Pearl

- 50%

Zephyro Red Pearl	2,5 л	1 л
База	140,70	57,75
Арт. F, E	150,89	61,69

Описание: К оригинальному эффекту драгоценного металлического песка, свойственного Zephyro, добавился великолепный жемчужный блеск и новая насыщенная цветовая гамма, включающая роскошные пурпурные тона и нежные золотистые оттенки. Имеется в двух базах: Pearl Base (база Перла) и Red Perl Base (Пурпурная база Перла). Великолепно моется.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 8-10 м.кв/л в один слой

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE, один или два слоя PRIMER S PPLUS или GENYUS, ZEPHYRO PEARL

Инструмент: Кисть для Decora

SABBIA

- 50%

Sabbia (Eco Zephyro)	17 л	1 л
База	294,00	18,90
Арт. X, H, G. Арт. F01-F20	329,70	20,90
Арт. F, E. Арт. F21-F112	359,10	23,00

Описание: Декоративное финишное покрытие с мелким песком и легким блеском. Великолепно моется после трех недель с момента нанесения. Основа - серебряная.

Высыхание: 12-24 часа при t 20oC.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 8-10 м.кв/л в один слой, при равномерном нанесении до 12 м.кв/л в один слой.

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE, один или два слоя PRIMER S PPLUS или GENYUS, SABBIA

Инструмент: кисть для Decora

CARAVAGGIO

Caravaggio neutro	4 л	1 л
База	117,60	31,50
Арт. X, H, G. Арт. F01-F20	126,63	34,13
Арт. F, E. Арт. F21-F112, Белый	130,83	36,23
Арт. Y	144,48	38,33

Caravaggio neutro Gold

- 50%

Caravaggio neutro Gold	4 л	1 л
База	171,15	44,10
Арт. E	187,06	49,46

Описание: Декоративная паропроницаемая штукатурка, сочетает в себе ценные характеристики венецианской штукатурки с оригинальной элегантной мягкостью и световыми эффектами, характерными для бархатной ткани.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: эффект Damascato - 4-5 м.кв/л в 2 слоя

эффект Broccato - 5-6 м.кв/л в 2 слоя

эффект Spatolato - 5-8 м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL +CARAVAGGIO +CARAVAGGIO

Инструмент: Шпатель Caravaggio broccato красный, Шпатель прозрачный Caravaggio transparente, Пластиковый шпатель professional

CARAVAGGIO PEARL

Caravaggio Pearl	4 л	1 л
База	171,15	44,10
Арт. X, H, G,	182,86	47,36
Арт. F, E	187,06	49,46

Caravaggio Red Pearl

- 50%

Caravaggio Red Pearl	4 л	1 л
База	195,30	50,40
Арт. F, E	212,42	56,07

Описание: Caravaggio Pearl - новый материал декоративной линии ARTHE. Благодаря элегантным бархатным переливам, великолепным жемчужным отблескам и новой насыщенной цветовой гамме Caravaggio Pearl создает особую атмосферу уюта и роскоши в любом интерьере. Имеется в двух базах:

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: эффект Damascato - 4-5 м.кв/л в 2 слоя

эффект Broccato - 6-8 м.кв/л в 2 слоя

эффект Spatolato - 5-8 м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL +CARAVAGGIO Pearl +CARAVAGGIO Pearl

Инструмент: Шпатель Caravaggio broccato красный. Шпатель прозрачный Caravaggio transparente. Пластиковый шпатель professional.

CARAVAGGIO ECO

Caravaggio ECO	15 л	1 л
База	378,00	26,25
Арт. X, H, G. Арт. F01-F20	412,65	28,61
Арт. F, E. Арт. F21-F112	444,15	30,71
Арт. Y	475,65	32,81

Описание: Декоративная акриловая краска с серебрянным отливом, для создания роскошного покрытия с эффектом тонкого шелка.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 10-12 м.кв/л в 1 слой

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL(колерованный) +CARAVAGGIO ECO в один слой

Инструмент: Шпатель из нержавеющей стали

DECORA DeLuxe

- 50%

Decora' DeLuxe	2 л
Giallo 80 (золото), Antrazite 81(серебро), Rosso 82 (красный), Blue 83 (синий), Bruno 84 (бронза), Terracotta 85 (оранжевый), Verde 86 (зеленый)	76,65

Описание: Декоративная краска с перламутровым эффектом и жемчужными вкраплениями для интерьеров. Используется с Arthe Perla различных оттенков. Через три недели после нанесения можно мыть, не горит, паропроницаема.

Высыхание: на ощупь - 4-5ч, полное высыхание - 1-2 дня при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: по каталогу 9-10 м.кв/л. в 1 слой, эффект "насыщенный" - 5-6 м.кв/л. в 1 слой, наносится на Primer S (цвет указан в каталоге)

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE, один или два слоя PRIMER S PPLUS, - цвет по каталогу, DECORA' DELUXE с ARTHE PERLA

Инструмент: Шпатель для Decora, Кисть для Decora

ARTHE PERLA

Arthe perla	0,6 л
gold, silver, red, green, blue, orange, bronze	81,90

Описание: Специальная цветная пигментная паста для смешивания с Decora de Luxe, Decora, Arthe Cera, Velatura. Цвета: золотой, красный, зеленый, оранжевый, синий, серебряный, бронзовый. (После смешивания 2х компонентов желательно использовать в течении 15 дней)

Разведение водой: материал готов к применению

DECORA

Decora' neutro	4 л	1 л
Белый	95,55	25,20
Арт. X, H, G,	103,48	27,51
Арт. F, E	107,68	29,61

Описание: Декоративная акриловая краска с характерными белыми неколеруемыми хлопьями, которые придают этой поверхности приятную мягкость и шероховатость, имитация старинного стиля. Покрытие DECORA можно мыть, это огнестойкий паропроницаемый материал.

Высыхание: на ощупь - 4-5ч, полное высыхание - 1-2 дня при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: по каталогу - 7-8 м.кв/л. в 1 слой, эффект "насыщенный" - 4-5м.кв/л. в 1 слой

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE +GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL+DECORA

Инструмент: Шпатель для Decora, Кисть для Decora

Decora' gold	4 л	1 л
Белый	133,35	34,65
Арт. X, H, G,	143,17	37,43
Арт. F, E	147,37	39,53

Описание: Декоративная акриловая краска с характерными белыми и золотыми неколеруемыми хлопьями, которые придают этой поверхности приятную мягкость и шероховатость, имитация старинного стиля. Покрытие DECORA можно мыть, это огнестойкий паропроницаемый материал.

Высыхание: на ощупь - 4-5ч, полное высыхание - 1-2 дня при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: по каталогу - 7-8 м.кв/л. в 1 слой, эффект "насыщенный" - 4-5м.кв/л. в 1 слой, наносится на Genyus, подбор фона по вееру

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE +GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL+DECORA GOLD

Инструмент: Шпатель для Decora, Кисть для Decora

ARDORE

Ardore	2,5 л	1 л
База: Light Silver, Light Gold, Dark Silver, Dark Gold, Red, Bronze	102,90	43,05
Арт. X, H, G,	111,20	46,25
Арт. F, E	115,40	48,35

Описание: Оригинальный эффект, который отличается глубиной перелива, свойственного жемчугу. Содержит в себе эксклюзивные частички драгоценных жемчужен, которые слегка разглаживаются во время нанесения. Ardore придает поверхности перламутровый перелив, мягкий трехмерный эффект и изысканную элегантность. После того как ARDORE смешан с колорантом, он имеет время использования около 7 дней.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 9-10 м.кв/л.

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE, один или два слоя PRIMER S PPLUS, - цвет по каталогу, ARDORE

Инструмент: кисть, шпатель

RUST STYLE

Rust style	2,5 л	1 л
База	66,15	28,35
Арт. X, H, G,	72,61	30,82
Арт. F, E	76,81	32,92

Описание: Декоративная система с эффектом Cor-Tep. Эффект Cor-Tep - современный стиль, который стал еще более реальным с помощью бесконечных цветов и оттенков, тепла, света и тени. Он обычно используется для отделки помещений с дизайном топ класса, в которых нужно подчеркнуть эксклюзивность захватывающей элегантностью. После того как Rust style смешан с колорантом, время использования около 7 дней.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 9-10 м.кв/л.

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE, один или два слоя PRIMER S PPLUS Z-90, Rust Style

Инструмент: кисть, шпатель

Arthe perla for rust style	0,25 л
K-gold, Silver	37,80

Rust style external protection	2,5 л	1 л
База	64,05	27,30

Описание: Защитное покрытие для Rust style при использовании его на фасаде. После высыхания Rust style, через 24 часа нанести Rust style external protection два слоя.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8 м.кв/л. в 2 слоя

Метод нанесения: Rust style external protection - 2 слоя

Инструмент: кисть, валик

NOBILIS

Nobilis	1,265 кг
База (A+B) (102гр.+100гр.) на 1 кг Nobilis	208,95

Nobilis colours	2,5 кг	1 кг
Oro, Rame, Palladio, Bronzo, Platino (798гр.) на 1 кг Nobilis	937,65	376,95

Смешивание металов: **E** 1/15 1 часть Platino на 15 частей Oro, Rame, Palladio или Bronzo, **A** 1/3 1 часть Platino на 3 части Oro, Rame, Palladio или Bronzo, **B** 1/1 1 часть Platino на 1 часть Oro, Rame, Palladio или Bronzo.

Описание: Специальный изысканный декоративный материал, разработанный непосредственно в Лаборатории Spiver и Академии Arthe, который позволяет воссоздать на любой поверхности те же тактильные ощущения и визуальные эффекты, свойственные самым известным, благородным, драгоценным металлам, таким как платина, медь, бронза, золото или палладий. Создать шпательный эффект из чистой платины или эффект "damascato" из чистого золота или полосатый эффект из чистого серебра - теперь это возможно! Неограниченное количество эффектов и широкая цветовая гамма.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 5-10% добавлять в готовую смесь перед нанесением

Расход: от 200 гр. до 2 кг на метр квадратный (в зависимости от толщины эффекта)

Метод нанесения: PRIMER S PPLUS, Nobilis (A+B)-20% и (C метал)-80%.

Инструмент: шпатель, гладилка, наждачная бумага 220, 320, 400, 500, 800, 1500, 3000, 6000 и палирочная паста типа 3М

VELATURA "CLASSIC"

Velatura	4 л	1 л
Белый	85,05	23,10
Арт. X, H, G,	92,45	25,31
Арт. F, E	96,65	27,41

Описание: Лесирующее финишное покрытие для наружной и внутренней отделки стен, на основе акрил-силоксановых смол, с неравномерным распределением цвета по поверхности, с мягкими цветовыми эффектами, достигаемыми благодаря игре хроматической прозрачности. Этот материал обладает повышенной паропроницаемостью, что обеспечивает низкую впитываемость воды.

Высыхание: 1 час, полностью за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8 м.кв/л в один слой на гладкую поверхность, 5-7 м.кв/л в один слой на фактурную поверхность

Метод нанесения: в зависимости от желаемого эффекта

Инструмент: кисть для Decoга, варежка

NAHIR

Nahir	15 л	1 л
Белый	262,50	17,85
Арт. D, C	284,03	19,79
Арт. B, A	301,88	20,84

Описание: Это специальная декоративная штукатурка на основе экологичных акриловых водяных смол, состоит из специальных наполнителей и минералов как, например, пустотелые стеклянные микрошарики, которые придают материалу лёгкость и позволяют наносить материал достаточно толстым слоем.

Высыхание: на ощупь - 4-6ч, на всю глубину - 7 дней при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2-3 м.кв/л в 1 слой

Метод нанесения: PRIMER S PPLUS, NAHIR, VELATURA

Инструмент: пластиковый шпатель professional

BASE CRACKLE

Base Crackle	15 л	1 л
	456,75	31,50

Описание: Прозрачный гель, предназначенный для создания эффекта растрескивания тонких и толстослойных покрытий. Чаще всего используется в сочетании с Nahir. Работает с лаками и извсковыми материалами.

Высыхание: 30 минут, полное высыхание за 24 часа при t 20°C. Может работать на протяжении тридцати дней после нанесения.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2-5 м.кв/л

Метод нанесения: PRIMER S PPLUS, FISSATIVO REOSAN, CRACKLE BASE, NAHIR, VELATURA

Инструмент: Валик, кисть для Decoга

ENCAUSTO FIORENTINO

Encausto Fiorentino	14 л	1 л
База	102,90	8,40
Арт. D, первые 10 страниц веера A01-A07, A01-A02,	110,15	9,87
Арт. C, A03-B04	115,40	10,92
Арт. B, B05-B06	122,75	11,97
Арт. A, B06-B07	150,05	13,02

Описание: Декоративная штукатурка на основе гашеной извести, изготовленная по старинному рецепту с использованием новых технологий, позволяющая реализовывать покрытия с эффектом слегка патинированного, полуматового мрамора.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1-1,1 м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER RV+ENCAUSTO FIORENTINO +ENCAUSTO FIORENTINO+ARTHE CERA, VELATURA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

ENCAUSTO FIORENTINO DRY

Encausto Fiorentino Dry	18 кг	1 кг
База	75,60	5,25
Арт. D, первые 10 страниц веера A01-A07, A01-A02,	81,48	6,56
Арт. С, A03-B04	86,73	7,61
Арт. В, B05-B06	94,08	8,66
Арт. А, B06-B07	121,38	9,71

Описание: Сухая декоративная штукатурка на основе гашеной извести с эффектом полуматового мрамора.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: 40-50% с чистой водой

Расход: 0.9 м.кв./кг. или 1.1 кг/м.кв. в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER RV+ENCAUSTO FIORENTINO DRY+ARTHE CERA, VELATURA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

COCCIOPESTO

Cocciopesto	14 л	1 л
Белый	102,90	8,40
Арт. D, первые 10 страниц веера A01-A07, A01-A02,	110,15	9,87
Арт. С, A03-B04	115,40	10,92
Арт. В, B05-B06	122,75	11,97
Арт. А, B06-B07	150,05	13,02

Описание: Венецианская штукатурка на основе извести в виде пластичной массы, создающая оригинальный эффект шлифованного натурального камня с ярко выраженными терракотовыми вкраплениями.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1,1-1,5 м.кв./л. в 2 слоя, фактически 2-2,5 м.кв/л

Метод нанесения: PRIMER S PPLUS, COCCIOPESTO, COCCIOPESTO, ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

STUCCO MARMO

Stucco Marmo	14 л	1 л
Белый	102,90	8,40
Арт. D, первые 10 страниц веера A01-A07, A01-A02,	110,15	9,87
Арт. С, A03-B04	115,40	10,92
Арт. В, B05-B06	122,75	11,97
Арт. А, B06-B07	150,05	13,02

требуется. Обладает особо высокой сопротивляемостью к появлению плесени и грибов. Для дополнительной защиты и усиления глянца рекомендуется использовать воск Arthe Cera, прозрачный или колерованный.

Высыхание: на ощупь - 4ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2,3-2,9 м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER S PPLUS, STUCCOMARMO, STUCCOMARMO, ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

STUCCO VENEZIANO ARTHE

Stucco Veneziano Arthe	22 кг	1 кг
Белый	118,65	6,30
Арт. D, первые 10 страниц веера A01-A07, A01-A02,	126,68	7,67
Арт. С, A03-B04	131,93	8,72
Арт. В, B05-B06	139,28	9,77
Арт. А, B06-B07	166,58	10,82

Описание: Декоративная венецианская штукатурка на акриловой основе, имитирующая натуральный мрамор. Покрытие простое в нанесении, хорошо полируется, создавая элегантную глянцевую поверхность. Обладает высокими защитными свойствами и легко моется после полного высыхания.

Высыхание: на ощупь - 4ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2-2,5 м.кв./кг в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER S PPLUS, STUCCOMARMO VENEZIANO ARTHE 2-3 слоя + ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

MARMO

Marmo	20 кг	1 кг
Белый	66,15	4,20
Арт. D, первые 10 страниц веера A01-A07, A01-A02,	71,56	5,46
Арт. С, A03-B04	76,81	6,51
Арт. В, B05-B06	84,16	7,56
Арт. А, B06-B07	111,46	8,61

Описание: Декоративная штукатурка на основе гашеной извести. Имеет фракцию мельче, чем Encausto Fiorentino, позволяет создавать эффект матового полированного камня.

Высыхание: 4-6 часов при +25°C и влажности 65%

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1-1,2 кг/м.кв в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER S PPLUS, Marmo, Marmo, VELATURA или ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

TRAVERTINO NEW CONCEPT

Travertino new concept	14 л	1 л
База	119,70	9,45

Арт. D, первые 10 страниц веера A01-A07, A01-A02,	127,79	10,97
Арт. С, A03-B04	133,04	12,02
Арт. В, B05-B06	140,39	13,07
Арт. А, B06-B07	167,69	14,12

Описание: Инновационная, оригинальная фактурная штукатурка на основе извести, создающая аристократический эффект итальянского полированного мрамора и камня травертин. Фактура колеруется, отлично полируется, имеет в составе мерцающие крошки минеральной слюды.

Высыхание: 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 0,7-0,8 м.кв/л в 2 слоя (до 2м.кв/л в 1 слой)

Метод нанесения: PRIMER RV+TRAVERTINO +TRAVERTINO+ARTHE CERA+ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

TRAVERTINO DRY

Travertino Dry	18 кг	1 кг
База	75,60	5,25
Арт. D, первые 10 страниц веера A01-A07, A01-A02,	81,48	6,56
Арт. С, A03-B04	86,73	7,61
Арт. В, B05-B06	94,08	8,66
Арт. А, B06-B07	121,38	9,71

Описание: Сухая известковая штукатурка для имитации эффекта камня травертин.

Высыхание: 12-24ч (время полного затвердения - 28 дней)

Разведение водой: 40-50% с чистой водой

Расход: 0,7 м.кв./кг или 1.4 кг/м.кв. в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER RV+TRAVERTINO DRY в два слоя

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

ARTHE CERA

Arthe Cera	4 л	1 л
Белый	126,00	32,55
Арт. С, D, H, G	135,45	35,23
Арт. А, В, F, E	139,65	37,33

Описание: Специальный прозрачный воск на основе пчелиного воска, используется для защиты Caravaggio, Stuccomarmo, Encausto Fiorentino, Cocciopesto, Travertino new concept.

Высыхание: 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: на фактуры - 13-15 м.кв./л., на гладкие покрытия - 20-100м.кв.

Метод нанесения: воск

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали, варежка

ARTHE CERA TOP

Arthe Cera Top	4 л	1 л
Белый	126,00	32,55
Арт. С, D, H, G	135,45	35,23
Арт. А, В, F, E	139,65	37,33

Описание: Специальный прозрачный воск на основе пчелиного воска, используется для защиты Caravaggio, Stuccomarmo, Encausto Fiorentino, Cocciopesto, Travertino new concept.

Высыхание: 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: на фактуры - 13-15 м.кв./л., на гладкие покрытия - 20-100м.кв.

Метод нанесения: воск

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали, варежка

MICRO MARMO Floor

MICRO MARMO Floor	18 кг	1 кг
Белый	168,00	9,45
Светлые цвета	181,65	10,97
Темные цвета	202,65	12,02

Описание: Инновационная формула, однокомпонентная сухая смесь, позволяющая получить абсолютно гладкие поверхности. В состав материала входит особый компонент, обладающий максимально заполняющей способностью.

Высыхание: 24ч при 20°C

Разведение водой: 30% вода + колорант

Расход: 1,2-3,5 кг/м.кв., два слоя, в зависимости от желаемого эффекта, на хорошо выровненной поверхности.

Метод нанесения: micromarmo primer, micromarmo, matt (gloss) protector 2K.

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали, шлифовальная машина и т.д.

MICRO MARMO B10 Floor	18 кг	1 кг
Белый	193,20	11,03
Светлые цвета	208,11	12,63
Темные цвета	229,11	13,68

NEW

Описание: Инновационная формула, однокомпонентная сухая смесь мелкой фракции, позволяющая получить гладкие поверхности. В состав материала входит особый компонент, обладающий максимально заполняющей способностью.

Высыхание: 24ч при 20°C

Разведение водой: 30% вода + колорант

Расход: 1 кг/м.кв., два слоя, в зависимости от желаемого эффекта, на хорошо выровненной поверхности.

Метод нанесения: micromarmo primer, micromarmo, matt (gloss) protector 2K.

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали, шлифовальная машина и т.д.

Special Mica	Специальная слюда	0,1 кг
Gold, Silver, Bronze		21,00

Описание: Специальная слюда для Micro Marmo Floor. 100 грам на 18 килограм материала. Можно использовать с другими материалами.

Perla Pura	Чистый жемчуг	0,1 кг
Light Gold, Silver		28,35

Описание: Перламутр для получения специальной перламутровой патины Velatura 2K. 100 грам на 1 литр Gloss protector 2K (A+B). Можно использовать с другими материалами.

Arthe Metal 2K Silver Gloss A+B	2.5 кг	1 кг
Basa Silver	191,10	76,65

Описание: Финишное металлизированное, серебряное, гладкое, двухкомпонентное покрытие для MICRO MARMO Floor .

Расход: 5-6 кв.м/л., два слоя

Arthe Metal 2K Gold Gloss A+B	2.5 кг	1 кг
Basa Gold	212,10	85,05

Описание: Финишное металлизированное, золотое, гладкое, двухкомпонентное покрытие для MICRO MARMO Floor .

Расход: 5-6 кв.м/л., два слоя

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ФИНИШНОЙ ПОДГОТОВКИ СТЕН

Stuccomuro	20 кг	1 кг
База	31,50	2,10

Описание: Финишная штукатурка в пасте для интерьеров, специально используемая для выравнивания и разглаживания стен. Она характеризуется хорошей наполняющей способностью, отличной белизной и легкостью нанесения.

Разведение водой: материал готов к использованию

Расход: зависит от толщины слоя 1 м.кв/кг.

Инструмент: шпатель

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ - ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Top Flex One	20 кг	5 кг	1 кг
База Серый (Светлый бетон)	141,75		7,35

Описание: Однокомпонентная гидроизоляционная мембрана в виде готовой к использованию пасты, на основе силанизированных эластомеров, с высокой степенью упругости. TOPFLEX-ONE может остаться открытым, не боится воздействия ультрафиолета, в отличие от цементных изделий, требующих дополнительной защиты. TOP FLEX ONE идеален как водонепроницаемый субстрат перед укладкой плиток, которые должны выполняться с помощью клея типа C2S1.

TOPFLEX-ONE используется для:

- гидроизоляции террас и балконов
- гидроизоляции бетонных стен
- антикавилантное покрытие для реставрации мелкозернистой штукатурки
- гидроизоляция крыш из листового металла и дерева

Высыхание: 2 часа. Полное 24ч при 20°C

Разведение водой: 50% с водой на первый слой, на второй слой не разводить

Расход: 1.5 кг/м.кв. при толщине 1 миллиметр

Метод нанесения: Derasol H2O разбавленный 1:1 с водой, на плитку Micromarmo Primer. Первый слой Top Flex One с сеткой (крыша 90 гр/м², плитка 70 гр/м²), второй слой Top Flex One

Инструмент: шпатель, кисть, валик,

Thermo Flex One	16 кг	4 кг	1 кг
База БЕЛЫЙ	192,15		12,60

Описание: Термоотражающая гидроизоляционная мембрана (охлаждающая крышу), монокомпонент в пасте готов к использованию с высокой степенью упругости, отражают более 80% солнечной радиации, сохраняя само покрытие и следовательно основу на которой оно лежит. Только с одним продуктом THERMOFLEX-ONE создает идеальную гидроизоляция и значительно улучшает тепловой комфорт здания, а также улучшает энергосбережение. С экономической точки зрения, благодаря высокому уровню коэффициента полезного действия достигается значительная экономия на расходах охлаждения дома летом до 40%.

THERMOFLEX-ONE используется в местах где необходима идеальная гидроизоляция

- гидроизоляция террас и стен, где из-за недостаточной термоизоляции, требуется больший тепловой комфорт.
- гидроизоляция крыш из листового металла и дерево
- гидроизоляция и повышение эффективности поверхностей, на которых установлены установки фотогальванические системы, кремниевые панели, улучшает их производство до 7%.

Высыхание: 2 часа. Полное 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1.2 кг/м.кв. при толщине 1 миллиметр

Метод нанесения: Derasol H2O разбавленный 1:1 с водой, на плитку Micromarmo Primer. Первый слой Top Flex One с сеткой (крыша 90 гр/м², плитка 70 гр/м²), второй слой Top Flex One

Инструмент: шпатель, кисть, валик,

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ - многофункциональное эпоксидное покрытие

Тор - Ероху A+B	многофункциональное эпоксидное покрытие	3 л	1 л
База БЕЛЫЙ. СЕРЫЙ. КИРПИЧНО КРАСНЫЙ		145,95	49,35
База Т		131,25	44,10

Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально каждому цвету

Описание: Двухкомпонентная краска для промышленных и бытовых напольных покрытий с высокой устойчивостью, гидроизоляция для контейнеров с питьевой водой и маслом, окраска полов или настенное покрытие в пищевой и санитарной среде. Тор Ероху имеет сертификаты, требуемые законом для вышеупомянутых целей.

Высыхание: 6 часов. Полное 24ч при 20°C

Разведение водой: 5-10% с питьевой водой

Расход: 5 - 6.5 кв.м. / л. в два слоя

Метод нанесения: грунт соответствующий поверхности, Тор - Ероху в два слоя, время между слоями 6 часов.

Инструмент: кисть, валик, безвоздушный

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ФАСАДА

Perfecto Travertino	14 л	1 л
База	195,30	14,70
Арт. D	207,17	16,49
Арт. С	212,42	17,54
Арт. В	219,77	18,59
Арт. А	247,07	19,64

Описание: Силоксановый материал устойчивый к перепадам температур от -35°C до +60°C, обладает оптимальной адгезией и устойчивостью к ультрафиолету, высокая эластичность с высоким индексом паропроницаемости который сопоставим с традиционными известковыми отделками, исключительная водоотталкиваемость, идеальное самоочистление, устойчивость к плесени и грибку. Эффект итальянского полированного мрамора и камня травертин. Как и интерьерный травертин имеет в составе мерцающие крошки минеральной слюды.

Высыхание: 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 0,6 - 0,8 м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: Silossana Primer +Perfecto TRAVERTINO +Perfecto TRAVERTINO+ (Velatura)

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Perfecto Stucco Marmo	14 л	1 л
База	192,15	14,70
Арт. D	203,86	16,49
Арт. С	209,11	17,54
Арт. В	216,46	18,59
Арт. А	243,76	19,64

Описание: Силоксановый материал устойчивый к перепадам температур от -35°C до +60°C, обладает оптимальной адгезией и устойчивостью к ультрафиолету, высокая эластичность с высоким индексом паропроницаемости который сопоставим с традиционными известковыми отделками, исключительная водоотталкиваемость, идеальное самоочистление, устойчивость к плесени и грибку. Эффект классической венецианской штукатурки.

Высыхание: 24ч при 20°C. Полную прочность набирает через 30 дней

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1,3 - 2 м.кв./л. в 2 слоя

Метод нанесения: Silossana Primer + Perfecto Stucco Marmo в 2 слоя

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Perfecto Encausto-Beton	14 л	1 л
База	192,15	13,65
Арт. D	203,86	15,38
Арт. С	209,11	16,43
Арт. В	216,46	17,48
Арт. А	243,76	18,53

Описание: Силоксановый материал устойчивый к перепадам температур от -35°C до +60°C, обладает оптимальной адгезией и устойчивостью к ультрафиолету, высокая эластичность с высоким индексом паропроницаемости который сопоставим с традиционными известковыми отделками, исключительная водоотталкиваемость, идеальное самоочистление, устойчивость к плесени и грибку. Эффект слегка патинированного, полуматового мрамора, бетона.


Высыхание: 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 0,6 -1 м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: Silossana Primer + Perfecto Encausto в 2 слоя

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Perfecto Cortina	25 кг	1 кг
База	121,80	5,25
		
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально по каждому цвету		

Описание: Силоксановый материал устойчивый к перепадам температур от -35°C до +60°C, обладает оптимальной адгезией и устойчивостью к ультрафиолету, высокая эластичность с высоким индексом паропроницаемости который сопоставим с традиционными известковыми отделками, исключительная водоотталкиваемость, идеальное самоочистление, устойчивость к плесени и грибку. Эффект короеда. Размер крошки может быть 1 мм или 1.5 мм.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1,7-2,2 кг/м.кв

Метод нанесения: Silossana Primer + Perfecto Cortina

Инструмент: пластиковый шпатель

Perfecto Liscio	14 л	1 л
База	191,10	14,70
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально по каждому цвету		

Описание: Силоксановая краска устойчивая к перепадам температур от -35°C до +60°C, обладает оптимальной адгезией и устойчивостью к ультрафиолету, высокая эластичность с высоким индексом паропроницаемости который сопоставим с традиционными известковыми отделками, исключительная водоотталкиваемость, идеальное самоочистление, устойчивость к плесени и грибку.

Разведение водой: 0-40%

Расход: 2,8-3,5 м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: Silossana Primer + Perfecto Liscio 2 слоя

Инструмент: валик, кисть

Perfecto COR-TEN	20 кг	1 кг
База	0,00	0,00
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально по каждому цвету		

Описание: Силоксановый материал устойчивый к перепадам температур от -35°C до +60°C, обладает оптимальной адгезией и устойчивостью к ультрафиолету, высокая эластичность с высоким индексом паропроницаемости который сопоставим с традиционными известковыми отделками, исключительная водоотталкиваемость, идеальное самоочистление, устойчивость к плесени и грибку. Базовый цвет коричневый. Эффект камни песчаника.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 0,5 - 0,6 м.кв/кг

Метод нанесения: Silossana Primer + Perfecto COR-TEN два слоя

Инструмент: пластиковый шпатель

NEW

Granito Silver	20 кг	1 кг
База	173,25	9,45
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально по каждому цвету		

Описание: Силоксановый материал устойчивый к перепадам температур от -35°C до +60°C, обладает оптимальной адгезией и устойчивостью к ультрафиолету, высокая эластичность с высоким индексом паропроницаемости который сопоставим с традиционными известковыми отделками, исключительная водоотталкиваемость, идеальное самоочистление, устойчивость к плесени и грибку. Эффект гранита с серебряными вкраплениями.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 0,5 - 0,6 м.кв/кг

Метод нанесения: Silossana Primer + Granito Silver

Инструмент: пластиковый шпатель

Granito Gold	20 кг	1 кг
База	173,25	9,45
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально по каждому цвету		

Описание: Силоксановый материал устойчивый к перепадам температур от -35°C до +60°C, обладает оптимальной адгезией и устойчивостью к ультрафиолету, высокая эластичность с высоким индексом паропроницаемости который сопоставим с традиционными известковыми отделками, исключительная водоотталкиваемость, идеальное самоочистление, устойчивость к плесени и грибку. Эффект гранита с золотыми вкраплениями.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 0,5 - 0,6 м.кв/кг

Метод нанесения: Silossana Primer + Granito Gold

Инструмент: пластиковый шпатель

Spiverquartz Antico	25 кг	1 кг
База	81,90	3,68
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально по каждому цвету		

Описание: Кварцевое декоративное фактурное покрытие под старину, имитирующее камень, песчаник и др. породы, для наружной и внутренней отделки.

Высыхание: на ощупь - 4ч при t 20°C при относительной влажности менее 60%, полное высыхание - 48ч при 20°C при относительной влажности менее 60%.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1,5-2,3 кг/м.кв

Метод нанесения: Primer RV (Derasol H2O для фасада)+ Spiverquartz Antico

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали, пластиковый шпатель

Spiversil Cortina	25 кг	1 кг
База	76,65	3,15
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально по каждому цвету		

Описание: Штукатурка на силикатной основе для защиты и декорирования новых и старых поверхностей, наносится на известковую или цементную основу, материал паропроницаемый, водонепроницаемый с высокой устойчивостью к погодным условиям, свету и ультрафиолетовым лучам. Гранулы - 0,8мм

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2,5-3 кг/м.кв

Метод нанесения: Derasol H2O (на100%)+ Spiversil Cortina 1 слой

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали и пластиковый шпатель

Spivercem	14 л	1 л
Basa bianco base P e grigio cemento	137,55	9,98
base M		
base ST		
base T		
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально по каждому цвету		

Описание: Специальная акриловая краска с повышенной устойчивостью к щелочам. Рекомендуется к нанесению в приморских районах.

Разведение водой: 20-40%

Расход: 3-4 м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: Fissativo Universale (1:1) или Derasol H2O + Spivercem 2 слоя

Инструмент: валик, кисть, краскопульт

NEW

Quarzotech	14 л	1 л
bianco base P	103,95	7,88
base MT	101,85	7,88
base T	99,75	7,88
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально по каждому цвету		

Описание: Краска с кварцевым песком, на основе сополимеров в эмульсии, используемых в строительстве для защиты и декорирования стеновых поверхностей как внешних так и внутренних, новых и старых зданий. Применяется как на минеральных поверхности, так и на поверхности уже окрашенные синтетическими красками. Благодаря специальной формуле, QUARZOTECH оснащена высокой водоотталкивающей способностью и отличной устойчивостью к щелочам, поэтому он успешно используется в средах особенно агрессивных (приморские районы, промышленная среда), также обладает очень хорошей непроницаемостью для воды, также имеет высокую степень покрытия и хорошая степень наполнения маскируют небольшие недостатки поверхности.

Высыхание: на ощупь - 2 ч при t 20°C при относительной влажности менее 60%, полное высыхание - 24ч при 20°C при относительной влажности менее 60%.

Разведение водой: от 0 до 40% в зависимости от эффекта

Расход: 1.4-2.8 м.кв/л

Метод нанесения: Нанести слой DERASOL H2O, разбавленный водой 1:1; через 12 часов нанести первый слой нитевым валиком в качестве фона QARZOTECH разбавленный на 20% водой. Через 12 часов минимум нанести валиком второй слой QUARZOTECH разбавленным максимумом от 5% до 15% с водой, в зависимости от степени наполнения.

Инструмент: валик, кисть, краскопульт

Водные эмали. Эмали, уважающие окружающую среду

HIDROLAX	15 л	2,5 л	0,75 л	1 л
bianco 001 base P		71,40		30,45
base M		68,25		29,40
base ST		66,15		28,35
base T		64,05		27,30
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально по каждому цвету				

Описание: Глянцевая акриловая эмаль для железа и дерева на водной основе, с низким влиянием на окружающую среду, эластичная, без запаха, наносится на любую поверхность в интерьере и на фасаде.

Разведение водой: на 5% максимум

Расход: 12-14м.кв./л. в один слой

Инструмент: кисть, валик, краскопульт

HIDROSATIN	15 л	2,5 л	0,75 л	1 л
bianco 001 base P		73,50		32,55
base M		71,40		30,45
base ST		68,25		29,40
base T		66,10		28,35
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально по каждому цвету				

Описание: Матовая акриловая эмаль для железа и дерева на водной основе, с низким влиянием на окружающую среду, эластичная, без запаха, наносится на любую поверхность в интерьере и на фасаде.

Разведение водой: на 5% максимум

Расход: 12-14м.кв./л. в один слой

Инструмент: кисть, валик, краскопульт

Материалы для защиты дерева

HIDROWOOD	15 л	2,5 л	0,75 л	1 л
База, Н30, Н51, Н52, Н54, Н57		52,50		22,05
Цвет по каталогу		62,48		26,30
Особые цвета (Н32, Н50, Н61, Н75, Н79, Н81, Н82, Н83, Н84, Н85, Н86, Н87, Н94, Н97, Н99, Н101, Н102, Н103, Н104, Н109)		76,13		32,60

Описание: Акриловый лак на водной основе с высокой проникающей способностью, против древесных жуков и грибков. Большая цветовая гамма. Применяется для защиты и окрашивания деревянных конструкций в интерьере и экстерьере.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 5% на гладкие поверхности, до 20% шероховатые поверхности

Расход: 7-12 м.кв./л. в один слой

Метод нанесения:

Инструмент: кисть

HIDROFLATTING LUCIDA	15 л	2,5 л	0,75 л	1 л
База		59,85		24,15

Описание: Глянцевый лак на водной основе для защиты дерева, может наносится на Hidrowood, может применяться для дополнительной защиты Caravaggio. Применяется как в интерьерах, так и на фасадах, не подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей.

Разведение водой: на 2-3% максимум

Расход: 10-12м.кв./л. в один слой

Инструмент: кисть, валик, краскопульт

HIDROFLATTING SATINATA	15 л	2,5 л	0,75 л	1 л
База		63,00		26,25

Описание: Матовый лак на водной основе для защиты дерева, наносится на Hidrowood, может применяться для дополнительной защиты Caravaggio, в барах, ресторанах. Применяется как в интерьерах, так и на фасадах, не подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей.

Разведение водой: на 2-3% максимум

Расход: 10-12м.кв./л. в один слой

Инструмент: кисть, валик, краскопульт

HIDROPAC	15 л	2,5 л	0,75 л	1 л
База		49,35		21,00

Описание: Грунт на водной основе для дерева, стены, гипсокартона, для краски по дереву Hidrolax

Разведение водой: на 5% максимум

Расход: 10-12м.кв./л. в один слой

Инструмент: кисть, валик, краскопульт

Прозрачные защитные лаки

REP SIL H2O	15 л	2,5 л	1 л
База		38,85	15,75

Описание: Защитный бесцветный водоотталкивающий лак для обработки камня, кирпичей, цемента, гипса, минеральных и известковых штукатурок, создает "невидимый эффект" т.е. не меняет цвет поверхности, пленку не образует, позволяет поверхности дышать.

Разведение водой: материал готов к использованию

Расход: 4-6м.кв./л в один слой

Инструмент: кисть, краскопульт

PROTELIT H2O	15 л	2,5 л	1 л
База		38,85	15,75

Описание: Защитный бесцветный водоотталкивающий лак для обработки камня, цемента, создает эффект "мокрого камня", на основе акриловых минеральных смол, характеризуется исключительной сопротивляемостью к щелочам.

Разведение водой: материал готов к использованию

Расход: 4-5 м.кв./л. в один слой

Инструмент: кисть, краскопульт

Вспомогательные материалы

DETERGENTE REOSAN	0,75 л
База	15,75

Описание: Антибактериальное средство для "лечения" стен от плесени и грибов, нанести на пораженный участок, через 2 часа убрать остатки наждачной бумагой.

Разведение водой: в соотношении 1 к 10

Расход: 60-70м.кв/л

Инструмент: кисть

Колоранты			1 л
9900018	OT (ex KX)	TITANIUM WHITE	47,00
9900422	OM (ex V)	ORGANIC MAGENTA	50,00
9900836	RI (ex R)	ORGANIC RED	50,00
9901045	OR (ex F)	RED OXIDE	44,00
9901572	OB (ex I)	BROWN OXIDE	31,00
9901810	OY (ex C)	YELLOW OXIDE	34,00
9902019	TA (ex LA)	RAW UMBER	35,00
9902040	MY (ex T)	MEDIUM YELLOW	50,00
9902551	LY (ex AXX)	ORGANIC YELLOW	50,00
9905511	FG (ex D)	PHHALO GREEN	49,00
9907214	FB (ex E)	PHHALO BLUE	32,00
9909907	BL (ex B)	LAMP BLACK	31,00
	OG (ex GY)	OXID GREEN	128,00
	BC (ex BG)	BLUE COBALT	128,00
	RE (ex HSE)	ORGANIC EXTERIOR RED	128,00
	BV (ex YG)	YELLOW BISMUTE VANADATE	128,00