

Ціни на матеріали ТМ "SPIVER"

Ціна в €

ГРУНТУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ФІКСАТИВИ

Fissativo Universale	Ізолюючий ґрунт для стін	15 л	4 л	0,5 л	1 л
База		151,51	57,33	7,17	14,33

Опис: Акриловий ґрунт глибокого проникнення на основі води високої концентрації, який використовується для вирівнювання всмоктуючої здатності основи та знепилювання поверхні. Використовується для всіх матеріалів Spiver.

Висихання: на дотик - 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20oC.

Розведення водою: водою 1:10

Витрата: 70-100 м.кв/л

DETERGENTE REOSAN				0,75 л
База				23,64

Опис: Антибактеріальний засіб для "лікування" стін від цвілі і грибків, нанести на уражену ділянку, через 2 години прибрати залишки наждачним папером.

Розведення водою: в співвідношенні 1 до 10

Витрата: 60-70м.кв/л

Інструмент: пензель

Fissativo Reosan	Ізолюючий ґрунт для стін	15 л	4 л	0,5 л	1 л
База		247,05	98,63	11,68	23,37

Опис: Акриловий ґрунт глибокого проникнення на основі води високої концентрації, який використовується для фарб типа Reosan, а також для зміцнення антибактеріального захисту стін.

Висихання: на дотик - 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20oC.

Розведення водою: водою 1:10; для створення ефекту Crackle водою не розводити!

Витрата: 70-100 м.кв/л (10м.кв/л для ефекту Crackle)

Primer RV		15 л	4 л	0,75 л	1 л
База		315,32	106,95	21,79	21,84

Опис: Шорсткий праймер на основі акрилових смол і мармурової крихти, призначений для поліпшення адгезії матеріалу з гладкою поверхнею. Використовується під декоративні матеріали Travertino new concept, Encausto Fiorentino.

Висихання: на дотик - 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20oC.

Розведення водою: 20-40% води

Витрата: 15 м.кв./л.

Primer S Plus		15 л	4 л	0,75 л	1 л
База		255,24	87,08	15,02	17,74
Арт. X, H, G,		258,24	88,08	15,52	18,24
Арт. F, E, Z		276,24	93,08	16,52	19,74
Арт. Z-90		303,24	100,08	18,02	21,24

Опис: Шорсткуватий праймер білого кольору, що містить гранули розміром 0,1 мм. Спеціально призначений для полегшення адгезії декоративних покриттів типу Stucco Marmo, Cocciopesto, Mix Effect, Nahir, Zephyro, Decora de Luxe.

Висихання: на дотик - 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20oC.

Розведення водою: 20-40% води, при нанесенні компресором - до 45% водою

Витрата: 15 м.кв./л.

Intermedio K		15 л	2,5 л	1 л
База		375,35	75,07	27,30

Опис: Промотор адгезії і праймер на водній основі з високою концентрацією, використовується в якості прозорого праймера, що підходить для зменшення поглинання субстрата в циклах MICROMARMO, перед нанесенням кінцевих захисних MATT PROTECTOR 2K і GLOSSY PROTECTOR 2K.

Висихання: на дотик - 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20oC.

Розведення водою: матеріал готовий до використання

Витрата: 6-8 м.кв./л.(в залежності від поглинення)

Інструмент: валик, пензель, краскопулт

Micromarmo Primer		15 л	4 л	1 л
База		435,41	126,12	29,35

Опис: Шорсткий праймер великої мармурової крихтою, призначений для поліпшення адгезії матеріалу з гладкою поверхнею. Використовується з Micromarmo Floor.

Висихання: на дотик - 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20oC.

Розведення водою: матеріал готовий до використання

Витрата: 7-8 м.кв./л.

Silossana Primer	Силоксановий праймер	15 л	4 л	1 л
База		397,86	108,10	26,61

Опис: Спеціальний еластичний прозорий ґрунт з високою проникаючою здатністю, створений на основі акрило-силоксанової емульсії для нанесення на фасадах. Він застосовується як ґрунт для нанесення акрило-силоксанових фарб. Наноситься під Perfecto Liscio, Perfecto Travertino, Perfecto Stucco Marmo, Perfecto Encausto, Granito.

Розведення водою: 100% водою

Витрата: 10 м.кв/л

Інструмент: пензель, валик, краскопулт

Derasol H2O	Глибокопроникаючий фіксатор наночастинок	15 л	2,5 л	0,5 л	1 л
База		322,79	63,81	15,27	30,54

Опис: Особливий фасадний ґрунт на водній основі високого проникнення для закріплення особливо сипучих поверхонь, в складі має наночастинок, що дозволяють використовувати цей ґрунт як альтернативу традиційним фіксаторів на основі розчинників.

Розведення водою: 100% водою

Витрата: 5-7 м.кв/л не розведений водою, 10-11 м.кв/л розведений водою

Інструмент: валик, пензель

СПЕЦІАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ФАРБА

ARTHELACK

ARTHELACK База Р		10л.(12.85кг)	2.5л.(3.21кг)	1 л.(1.285кг)
База Р		345,32	99,10	40,95
Пастельні тони (PASTELS), Чисті тони (CLEAR HUES) (AMBIANS, NCS, RAL, SPIVER), Арт. X, H, G.		349,32	100,10	41,45

ARTHELACK База МТ	10л.(12.85кг)	2.5л.(3.21кг)	1 л.(1.285кг)
База МТ	330,31	94,59	38,22
Проміжні тони (MID TONES) , Віддтінки (SHADES) (AMBIANS, NCS, RAL, SPIVER), Арт. F, E.	346,31	98,59	40,22

ARTHELACK База Т	10л.(12.85кг)	2.5л.(3.21кг)	1 л.(1.285кг)
База Т	315,29	90,09	36,86
Контрастні тони (ACCENTS) B06-B07	360,29	98,09	40,86

Опис: Настінна акрілова емаль на водній основі найвищої якості для внутрішніх робіт, характеризується відмінним укріпленням, ідеально розтікається по поверхні, не дає стика при нанесенні, не жовтіє, не токсичний, не має запаху, не горить, з низьким рівнем забруднення і відмінно миться.

Висихання: 1 година 30 хв. на ошпль, 24 години на всю глибину при t 20°C.

Розведення водою: 5-10% води для пензеля і валика , для роспилювача до 20% води

Витрата: 15-20 м²/л в один шар, 7-10 в два шари

Метод нанесення: Поверхня повинна бути добре підготовлена для счплення з матеріалом за допомогою грута глибокого проникнення Fissativo Universale розведеного водою в співвідношенні від 1:5 до 1:10, якщо поверхня мінеральна, нанесіть шар закріплюючого грута глибокого проникнення DERASOL H2O розведеного водою в співвідношенні 1: 1. По проходженню не менше 12 годин нанесіть перший шар ARTHELACK розбавлений водою на 5-10%. Не менше чим через 12 годин нанесіть другий шар ARTHELACK розбавлений водою 5-10%. На старі вже існуючі емалі (як на основі розчинників, так і на водній основі), ARTHELACK може бути нанесений після легкої очистки поверхні або шліфовки наждачною бумагою з мілкою фракцією зерна. На поверхню нанести шар грута DERASOL H2O якщо це необхідно.

Нанесення: пензель, валик, роспилювач

GENYUS

Genyus Special Bianco Vendita	21кг.(14л)	1.5кг.(1л)
База Білий	210,20	20,47
Умовно білі (OFF WHITES), Пастельні тона (PASTELS), Арт. X, H, G., A01-A02, перші 10 сторінок веера A01-A07	214,20	20,97

Опис: Професійна фарба на водній основі для використання в інтер'єрах та фасадах, суперміюча, наділена підвищеною покриваністю. Матова, візуально приховує недоліки поверхні. Використовується як самостійне покриття та в якості підкладки для других видів декоративних матеріалів.

Висихання: на дотик 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20°C.

Розведення водою: 40-50% води

Витрата: 8-9 м.кв/л в два шари

Genyus Special Basa P	19.6кг.(14л)	7кг.(5л)	3.5кг.(2.5л)	1.4кг.(1л)
База Білий	202,69	97,59	47,77	19,11
Умовно білі (OFF WHITES), Пастельні тона (PASTELS), Арт. X, H, G., A01-A02, перші 10 сторінок веера A01-A07	206,69	99,09	48,77	19,61

Genyus Special Basa MT, T	14 л	5 л	2.5 л	1 л
База Білий	183,17	79,58	46,07	18,42
Пастельні тони (PASTELS), Чисті тони (CLEAR HUES) , Арт. X, H, G. A03-B04	187,17	81,08	47,07	18,92
Проміжні тони (MID TONES) , Віддтінки (SHADES) , Арт. F, E, Y, Z. B05-B06	204,17	87,58	50,07	19,92
Контрастні тони (ACCENTS) B06-B07	228,17	95,58	54,07	21,92

Genyus Special Basa RV (Червона)	14 л	5 л	2.5 л	1 л
База Червона	382,17	167,83	103,91	27,30
Проміжні тони (MID TONES) , B05	392,17	171,83	107,91	28,30
Віддтінки (SHADES) , B06	403,17	175,83	111,91	29,30
Контрастні тони (ACCENTS), B07	427,17	183,83	119,91	30,80

Genyus Special Basa GV (Жовта)	14 л	5 л	2.5 л	1 л
База Жовта	313,93	138,55	85,82	22,53
Проміжні тони (MID TONES) , B05	323,93	142,55	89,82	23,53
Віддтінки (SHADES) , B06	334,93	146,55	93,82	24,53
Контрастні тони (ACCENTS), B07	358,93	154,55	101,82	26,03

Опис: Професійна фарба на водній основі для використання в інтер'єрах та фасадах, суперміюча, наділена підвищеною покриваністю. Матова, візуально приховує недоліки поверхні. Використовується як самостійне покриття та в якості підкладки для других видів декоративних матеріалів.

Висихання: на дотик 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20°C.

Розведення водою: 40-50% води

Витрата: 8-9 м.кв/л в два шари

Genyus Ultramatt	14 л	5 л	1 л
Білий	202,00	88,72	17,74
Умовно білі (OFF WHITES), Пастельні тона (PASTELS), Арт. X, H, G., A01-A02, перші 10 сторінок веера A01-A07	206,00	90,22	18,24

Опис: Професійна фарба на водній основі для використання в інтер'єрах та фасадах, суперміюча, наділена підвищеною покриваністю. Матова, візуально приховує недоліки поверхні. Використовується як самостійне покриття та в якості підкладки для других видів декоративних матеріалів.

Висихання: на дотик 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20°C.

Розведення водою: 40-50% води

Витрата: 7-8 м.кв/л в два шари

SUPERBIANCO

Superbianco Extra	14 л	4 л	1 л
Білий	184,26	68,25	17,06
Умовно білі (OFF WHITES), Пастельні тона (PASTELS), Арт. X, H, G., A01-A02, перші 10 сторінок веера A01-A07	188,26	69,75	17,56

Опис: Фарба на водній основі для внутрішніх та зовнішніх робіт, на основі емульсійних сополімерів з високим покриттям, виходом та ідеальною здатністю до миття.

Висихання: на дотик 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20°C.

Розведення водою: 40-50% води

Витрата: 7-8 м.кв/л в два шари

Superbianco il classico	14 л	4 л	1 л
Білий	125,57	54,59	13,65
Умовно білі (OFF WHITES), Пастельні тона (PASTELS), Арт. X, H, G., A01-A02, перші 10 сторінок веера A01-A07	129,57	56,09	14,15

Опис: Професійна фарба на водній основі для використання в інтер'єрах, наділена підвищеною покриваністю. Рекоменується до застосування для фарбування стель.

Використовується як самостійне покриття та в якості підложки для інших видів декоративних матеріалів.

Висихання: на дотик 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20°C.

Розведення водою: 40-50% води

Витрата: 7-8 м.кв/л в два шари

REOSAN - ANTIMUFFE

Reosan Lucido	13 л	5 л	2,5 л	1 л
Білий	285,26	126,68	72,68	22,52
Умовно білі (OFF WHITES), Пастельні тона (PASTELS), Арт. X, H, G., A01-A02, перші 10 сторінок веера A01-A07	289,26	128,18	73,68	23,02

Опис: Глянцева фарба на водній основі широкого застосування, супермиюча, наділена підвищеною покриваністю. Особливо рекомендується до застосування для фарбування стін вражених пліснявою та грибок, а також в приміщеннях потребующих особливої стерильності.
Висихання: на дотик 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20°C.
Розведення водою: 20-30% води
Витрата: 9-11 м.кв/л в два шари

Reosan Semilucido	13 л	5 л	2,5 л	1 л
Білий	251,16	120,12	67,57	19,44
Умовно білі (OFF WHITES), Пастельні тона (PASTELS), Арт. X, H, G., A01-A02, перші 10 сторінок веера A01-A07	255,16	121,62	68,57	19,94

Опис: Напівглянцева фарба на водній основі широкого застосування, супермиюча, наділена підвищеною покриваністю. Особливо рекомендується до застосування для фарбування стін вражених пліснявою та грибок, а також в приміщеннях потребующих особливої стерильності.
Висихання: на дотик 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20°C.
Розведення водою: 20-30% води
Витрата: 9-11 м.кв/л в два шари

Reosan Opaco P, MT, T	13 л	5 л	2,5 л	1 л
Білий	251,13	120,12	61,43	24,57
Умовно білі (OFF WHITES), Пастельні тона (PASTELS), Арт. X, H, G., A01-A02, перші 10 сторінок веера A01-A07	255,13	121,62	62,43	25,07
Чисті тони (CLEAR HUES), Арт. X, H, G. A03-B04, Проміжні тони (MID TONES), Відтінки (SHADES), Арт. F, E, Y, Z B05-B06	271,13	128,12	65,43	26,07
Контрастні тони (ACCENTS) B06-B07	293,13	136,12	69,43	28,07

Опис: Матова фарба на водній основі широкого застосування, супермиюча, наділена підвищеною покриваністю. Особливо рекомендується до застосування для фарбування стін вражених пліснявою та грибок, а також в приміщеннях потребующих особливої стерильності.
Висихання: на дотик 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20°C.
Розведення водою: 20-30% води
Витрата: 9-11 м.кв/л в два шари

Reosan Opaco TR basa P	13 л	5 л	2,5 л	1 л
Білий	251,13	120,12	61,43	24,57
Умовно білі (OFF WHITES), Пастельні тона (PASTELS), Арт. X, H, G., A01-A02, перші 10 сторінок веера A01-A07	255,13	121,62	62,43	25,07

Опис: Фарба на водній основі проти цілі широкого спектру, проникає для водяної пари, підходить для середовищ, забруднених цвілью.
Висихання: на дотик 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20°C.
Розведення водою: 15-30% води пензл, валик, 40% види пулівізатор.
Витрата: 7-8 м.кв/л в два шари

Reosan Anticondensa	14 л	5 л	2,5 л	1 л
Білий	360,33	150,14	82,58	30,03
Умовно білі (OFF WHITES), Пастельні тона (PASTELS), Арт. X, H, G., A01-A02, перші 10 сторінок веера A01-A07	364,33	151,64	83,58	30,53

Опис: Фарба на водній основі, особливо рекомендується використовувати для фарбування стін вражених пліснявою та грибок. Містить пустотілі скляні мікросфери, котрі володіють ефективними термоізолюючими та антиконденсатними діями.
Висихання: на дотик 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20°C.
Розведення водою: 20-30% води
Витрата: 4-4,5 м.кв/л в два шари

BIOPAINT

BIOPAINT	14 л	4 л	1 л
Білий	180,17	65,51	16,38
Умовно білі (OFF WHITES), Пастельні тона (PASTELS), Арт. X, H, G., A01-A02, перші 10 сторінок веера A01-A07	184,17	67,01	16,88

Опис: Фарба для стін на водній основі рекомендується використовувати для фарбування стін вражених пліснявою та грибок, повітропроникний склад з самими передовими критеріями еко-стійкості. Має приємний непрозорий зовнішній вигляд і високу ступінь білизни, з чудовим виріттям та хорошим індексом паропроникнення, яка робить BIOPAINT підходящою в якості фінішної фарби на осушаючій штукатурці для внутрішніх стін.
Висихання: на дотик 30 хв, повне висихання за 24 години при t 20°C.
Розведення водою: 15-30% води, 40% для розпилення.
Витрата: 5-6 м.кв/л в два шари

SOFT TOUCH

Soft touch	2,5 л	1 л
Прозорий	165,15	68,24

Опис: Прозорий захисний матеріал, що характеризується надзвичайно приємним тактильним ефектом, який викликає відчуття бархатистості. Частіше всього наноситься на фарби типу Genius Special, забезпечуючи декоративний ефект фоновій фарбі, а також ідеальну стійкість до стирання та відмінну стійкість до грибка та плісняви. Також може наноситись на декоративні шпательки надаючи їй приємний тактильний ефект.
Висихання: на дотик - 20 хв., повне висихання - 24 години при 20°C
Розведення водою: матеріал готовий до застосування
Витрата: 10-12 м²/л в 1 шар
Інструмент: велюровий валик

ARTHE Decorative line

Suspense

Suspense Alluminio	2,5 л	1 л
База	202,00	83,95
Арт. X, H, G. Арт. S01-S20, White	205,00	84,95
Арт. F, E. Арт. S21-F110	209,00	86,95
Suspense Silver	2,5 л	1 л
База	182,90	75,76
Арт. X, H, G. Арт. S01-S20, White	185,90	76,76
Арт. F, E. Арт. S21-F110	189,90	78,76
Suspense Matt	2,5 л	1 л
База	189,72	78,49
Арт. X, H, G. Арт. S01-S20, White	192,72	79,49
Арт. F, E. Арт. S21-F110	196,72	81,49

Опис: Чудове декоративне покриття м'яке на дотик. Гладка поверхня природним чином розчиняється в легких хвилях, характерних для цього покриття.

Alluminio: Характеризується м'якими напливами, які відображають блиск і елегантність.

Silver: Це переміщення срібних частинок котрі нагадують нам елегантні старовинні кружевні тканини в кращих італійських традиціях.

Matt: Біле матове покриття яке ідеально підходить для ефекта старовинних стін та мінімалізму.

Висихання: між двома шарами 4-5 годин при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування, на перший шар розвести водою на 10%.

Витрата: близько 4-6 м.кв./л (в два шари), 8-10 м.кв./л (в один шар)

Метод нанесення: Fissativo Universale, Genyus Special затонований в колір в відповідності з кольором продукту, Suspenseодин шар, на Genyus Special білий, Suspense в два шари
Інструмент: пензель

FEEL

Feel	2,5 л	1 л
База	199,28	81,90
Арт. X, H, G. Арт. F01-F20, F122, F124	202,28	82,90
Арт. F, E. Арт. F21-F112, F121, F123	206,28	84,90

Опис: Декоративне покриття абсолютно матовое, схоже на замшу, м'яке та приємне на дотик.

Висихання: 6 год при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 5-7 м.кв./л

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE, один або два шари PRIMER S PPLUS білого кольору, FEEL, FEEL

Інструмент: пензель, шпатель, щітка, розпилювач

OXYD'ARTHE

Oxyd'Arthe Base	2,5 кг	1 кг
Oxyd'Arthe Base color IRON	105,10	42,32
Oxyd'Arthe Base color COPPER	248,41	99,64

Опис: Миталевий пил для відтворення ефекту окислення. Можуть змішуватися між собою в різних пропорціях. IRON SF (IRON 65%, COPPER 35%), COPPER LX (IRON 50%, COPPER 50%)

Витрата: 4-7 м.кв/кг в два шари. 4 години між слоями.

Oxyd'Arthe BINDER	1,67 л	1 л
Oxyd'Arthe BINDER	51,86	31,39

Опис: Емульсія яка змішується з металевим пилом Oxyd'Arthe Base в співвідношенні 40% Oxyd'Arthe BINDER і 60% Oxyd'Arthe Base для нанесення її на поверхню за допомогою валика або пензля.

Витрата: 6-10 м.кв/л в два шари. 4 години між шарами.

Activator	2,5 л	1 л
Activator	150,14	60,06

Опис: Активатор для ініціації процесу окислення. Кількість активатора визначає силу окислення. Чим більше активатора тим активніше реакція. Реакція тривати до повного висихання. Через 12 годин потрібно зупинити реакцію за допомогою Matt protector 2K

Витрата: 4-7 м.кв/л в два шари.

Matt protector 2K (A+B)	2,5 л	1 л
База	259,33	109,20
Арт. H, G, White	261,83	110,20
Арт. F, E	264,33	111,20

Опис: Матове, двокомпонентне покриття для зупинки процесу окислення Oxyd'Arthe і захисту поверхні. Може застосовуватися для захисту будь-яких матеріалів в тому числі Micromarmo Floor т.м. SPIVER при використанні в інтер'єрі, на фасаді і навіть в душовій кабіні.

Висихання: 6 год при 20oC

Розведення : змішувать перед нанесенням в співвідношенні 5:1. Компонента А - 833 гр. Компонента В - 167 гр.

Витрата: 10-17.5 м.кв./л в один шар

Метод нанесення: Fissativo universale, Primer S Plus білого кольору +Oxyd'Arthe Base +Oxyd'Arthe Base + Activator +Matt protector 2K (A+B)

Інструмент: пензель, валик, розпилювач

Matt protector 2K (A)	2,083	0,833	1 л
Matt protector 2K (A)	154,24	65,52	78,65
Matt protector 2K (B)	0.417 л	0.167 л	1 л
Matt protector 2K (B)	105,10	43,67	261,49

Gloss protector 2K (A+B)	2,5 л	1 л
База	259,33	109,20
Арт. H, G, White	261,83	110,20
Арт. F, E	264,33	111,20

Опис: Глянцеве, двокомпонентне покриття для зупинки процесу окислення Oxyd'Arthe і захисту поверхні. Може застосовуватися для захисту будь-яких матеріалів в тому числі Micromarmo Floor т.м. SPIVER при використанні в інтер'єрі, на фасаді і навіть в душовій кабіні.

Висихання: 6 год при 20oC

Розведення : змішувать перед нанесенням в співвідношенні 5:1. Компонента А - 833 гр. Компонента В - 167 гр.

Витрата: 10-17.5 м.кв./л в один шар

Метод нанесення: Fissativo universale, Primer S Plus білого кольору +Oxyd'Arthe Base +Oxyd'Arthe Base + Activator +Matt protector 2K (A+B)

Інструмент: пензель, валик, розпилювач

Gloss protector 2K (A)	2,083	0,833	1 л
Matt protector 2K (A)	154,24	65,52	78,65
Gloss protector 2K (B)	0.417 л	0.167 л	1 л
Matt protector 2K (B)	105,10	43,67	261,50

Krystalia component A	2,5 л	1 л
База	135,12	54,60
Арт. X, H, G, K01 - K20	137,62	55,60
Арт. F, E, K23 - K32, K41 - K52, K61 - K72, K82 - K92 (без K88, K91), K101-K112, White	143,12	57,80
Арт. Y, K21, K22, K81, K88	149,12	60,20

Опис: Особлива акрилова фарба з ефектом мерехтливих кристалів. Двокомпонентний матеріал, Компонент А і Компонент В змішуються перед нанесенням. Зберігання готової суміші - не більше 15 днів.

Висихання: 6 год при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 7-8 м.кв./л (A+B)

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE, один або два шари PRIMER S PLUS в колір матеріала, KRYSTALIA (A+B), KRYSTALIA (A+B)

Інструмент: пензель, шпатель, розпилювач

Krystalia component B	0,1 л
Компонент В	40,95

Опис: Спеціальна добавка для Krystalia Компонент А. Можливі використувати з іншими матеріалами.

CERALUX

Ceralux neutro	5 л	1 л
	150,14	31,40

Опис: Перламутрова лесуюча акрилова фарба. Застосовується в основному для фінішного декорування як гладких, так і об'ємних покриттів. Легко мийться і не жовтіє. Частіше за все використовуються концентрати Арт.844 (срібло) і Арт. 847 (золото). В ці концентрати можливо додавати різні колоранти для надання додаткового відтінку.

Висихання: на дотик - 2 год., повне висихання - 24 год при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 4-5 м.кв/л. в 1 шар (4-12 м.кв/л в залежності від техніки нанесення)

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE+REOSAN (GENYUS SPECIAL)+CERALUX с CERALUX CONCENTRATO

Інструмент: пензель, рукавичка, тампон

Ceralux concentrato	0,5 л	
844 (срібло), 847 (золото)		54,60

Описание: Спеціальна кольорова пігментна паста для Ceralux. 500мл Ceralux concentrato змішується з 5л Ceralux для отримання кольорів згідно з кольоровою гаммою.

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

ARTHE METAL

Arthe Metal Gold	2,5 л	1 л
База золото	195,18	80,53
Арт. X, H, G,	197,68	81,53
Арт. F, E	202,68	83,53

Arthe Metal Silver	2,5 л	1 л
База срібло	139,22	57,32
Арт. X, H, G, F01 - F20, F122, F124, White	141,72	58,32
Арт. F, E, F23 - F32, F41 - F52, F61 - F72, F82 - F92 (без F88, F91), F101-F112, F121, F123	146,72	60,32
Арт. Y, F21, F22, F81, F88	153,22	62,92

Опис: Декоративне гладке металізоване покриття з широкою гамою кольорів для внутрішньої і зовнішньої обробки. Дозволяє створювати гладкі і малофактурні ефекти.

Висихання: 12-24 часа при t 20oC.

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 10-12 м.кв/л в один шар, 7-8 м.кв./л. в два шари

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE + GENYUS SPECIAL + ArtheMETAL + ArtheMETAL

Інструмент: Пензель для Decora, ARTHEMETAL TOOLS

ZEPHYRO

Zephyro Gold	2,5 л	1 л
База золото	177,44	72,34
Арт. X, H, G,	179,94	73,34
Арт. F, E	184,94	75,34

Zephyro Silver	2,5 л	1 л
База срібло	139,22	57,33
Арт. X, H, G, F01 - F20, F122, F124, White	141,72	58,33
Арт. F, E, F23 - F32, F41 - F52, F61 - F72, F82 - F92 (без F88, F91), F101-F112, F121, F123	146,72	60,33
Арт. Y, F21, F22, F81, F88	153,22	62,93

Опис: Елегантне фінішне покриття, яке характеризується дорогішими металевими відблисками і пісочним ефектом. Чудово мийється після трьох тижнів з моменту нанесення.

Висихання: 12-24 часа при t 20oC.

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 8-10 м.кв/л в один шар

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE, один або два шари PRIMER S PLUS або GENYUS, ZEPHYRO

Інструмент: Пензель для Decora

ZEPHYRO PEARL

Zephyro Pearl	2,5 л	1 л
База	177,43	72,34
Арт. X, H, G,	179,93	73,34
Арт. F, E	184,93	75,34

Zephyro Red Pearl	2,5 л	1 л
База	210,20	85,99
Арт. F, E	217,70	88,99

Опис: До оригінального ефекту дорогоцінного металевого піску, властивого Zephyro, додався чудовий перламутровий блиск і нова насичена кольорова гамма, що включає розкішні пурпурні тони і ніжні золотисті відтінки. Мається в двох базах: Pearl Base (база Перла) і Red Perl Base (Пурпурова база Перла). Чудово мийється.

Висихання: 12-24 часа при t 20oC.

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 8-10 м.кв/л в один шар

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE, один або два шари PRIMER S PLUS або GENYUS, ZEPHYRO PEARL

Інструмент: Пензель для Decora

SABBIA

Sabbia (Eco Zephyro)	17 л	1 л
База	348,04	21,84
Арт. X, H, G, F01 - F20, F122, F124, White	365,04	22,84
Арт. F, E, F23 - F32, F41 - F52, F61 - F72, F82 - F92 (без F88, F91), F101-F112, F121, F123	399,04	24,84
Арт. Y, F21, F22, F81, F88	443,04	27,44

Опис: Декоративне фінішне покриття з дрібним піском і легким блиском - Чудово мийється після трьох тижнів з моменту нанесення. Основа - срібна.

Висихання: 12-24 часа при t 20oC.

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 8-10 м.кв/л в один шар

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE, один або два шари PRIMER S PLUS або GENYUS, SABBIA

Інструмент: Пензель для Decora

CARAVAGGIO

Caravaggio neutro	4 л	1 л
База	195,18	50,51

Арт. X, H, G, F01 - F20, F122, F124	199,18	51,51
Арт. F, E, F23 - F32, F41 - F52, F61 - F72, F82 - F92 (без F88, F91), F101-F112, F121, F123, White	205,18	53,01
Арт. Y, F21, F22, F81, F88	215,18	55,51
Caravaggio Gold	4 л	1 л
База	255,24	64,16
Арт. E	265,24	66,66

Опис: Декоративна паропроникнена штукатурка, поєднує в собі цінні властивості венеціанської штукатурки з оригінальною елегантною м'якістю і світловими ефектами, характерними для оксамитової тканини.

Висихання: : на дотик - 2 години, повне висихання - 24 години при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: ефект Damascato - 4-5 м.кв/л в 2 шари

ефект Broccato - 5-6 м.кв/л в 2 шари

ефект Spatolato - 5-8 м.кв/л в 2 шари

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE+GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL +CARAVAGGIO +CARAVAGGIO

Інструмент: Шпатель Caravaggio broccato, Шпатель прозорий Caravaggio trasparente, Пластиковий шпатель professional

CARAVAGGIO PEARL

Caravaggio Pearl	4 л	1 л
База	255,24	64,16
Арт. X, H, G,	259,24	65,16
Арт. F, E	265,24	66,66

Caravaggio Red Pearl	4 л	1 л
База	292,77	75,07
Арт. F, E	302,77	77,57

Опис: Caravaggio Pearl - новий матеріал декоративної лінії ARTHE. Завдяки елегантним оксамитовим переливам, чудовим перловим відблискам і новій насиченою кольорованою гамою Caravaggio Pearl створює особливу атмосферу затишку і розкоші в будь-якому інтер'єрі. Має дві бази: Pearl Basa (База Перла) і Red Pearl Basa (Пурпурова база Перла).

Висихання: : на дотик - 2 години, повне висихання - 24 години при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: ефект Damascato - 4-5 м.кв/л в 2 шари

ефект Broccato - 5-6 м.кв/л в 2 шари

ефект Spatolato - 5-8 м.кв/л в 2 шари

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE+GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL +CARAVAGGIO +CARAVAGGIO

Інструмент: Шпатель Caravaggio broccato, Шпатель прозорий Caravaggio trasparente, Пластиковий шпатель professional

CARAVAGGIO ECO

Caravaggio ECO	15 л	1 л
База	444,96	30,03
Арт. X, H, G, F01 - F20, F122, F124	459,96	31,03
Арт. F, E, F23 - F32, F41 - F52, F61 - F72, F82 - F92 (без F88, F91), F101-F112, F121, F123, White	474,96	32,03
Арт. Y, F21, F22, F81, F88	519,96	35,03

Опис: Декоративна акрилова фарба з срібним відливом, для створення розкішного покриття з ефектом тонкого шовку.

Висихання: : на дотик - 2 години, повне висихання - 24 години при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 10-12 м.кв/л в 1 шар, 6-7 м.кв/л в 2 шари

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE+GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL(кольорований) +CARAVAGGIO ECO

Інструмент: Шпатель з нержавіючої сталі

DECORA DeLuxe

Decora' DeLuxe	2 л
Giallo 80 (золото), Antrazite 81(срібло), Rosso 82 (червоний), Blue 83 (синій), Bruno 84 (коричневий), Terracotta 85 (оранжевий), Verde 86 (зелений)	113,29

Опис: Декоративна фарба з перламутровим ефектом і перловими вкрапленнями для інтер'єрів. Використовується з Arthe Perla різних відтінків. Через три тижні після нанесення можна мити, не горить, паропроникна.

Висихання: на дотик - 4-5 годин, повне висихання - 1-2 дня при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: по каталогу 9-10 м.кв/л. в 1 шар, ефект "насичений" - 5-6 м.кв/л. в 1 шар, наноситься на Primer S (колір вказаний в каталозі)

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE, один або два шари PRIMER S PLUS, - колір по каталогу, DECORA' DELUXE з ARTHE PERLA

Інструмент: Шпатель для Decora, Пензель для Decora

ARTHE PERLA

Arthe perla	0,6 л
gold, silver, red, green, blue, orange, bronze	120,12

Опис: Спеціальна кольорова пігментна паста для змішування з Decora de Luxe, Decora, Arthe Cera, Velatura. Кольори: золотий, червоний, зелений, оранжевий, синій, срібний, бронзовий. (Після змішування 2-х компонентів бажано використати протягом 15 днів)

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

DECORA

Decora' neutro	4 л	1 л
База	143,32	36,85
Арт. X, H, G,	145,32	37,35
Арт. F, E	151,32	38,85

Decora' gold	4 л	1 л
База	199,28	50,50
Арт. X, H, G,	201,28	51,00
Арт. F, E	207,28	52,50

Опис: Декоративна акрилова фарба з характерними білими або з білими та золотими пластівцями, які надають цій поверхні приємну м'якість і шорохатість, імітація старовинного стилю. Покриття DECORA можна мити, це вогнестійкий паропроникний матеріал.

Висихання: на дотик - 4-5 годин, повне висихання - 1-2 дня при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: по каталогу - 7-8 м.кв/л. в 1 шар, ефект "насичений" - 4-5 м.кв/л. в 1 шар.

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE +GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL+DECORA

Інструмент: Шпатель для Decora, Пензель для Decora

ARDORE

Ardores	2,5 л	1 л
База: Light Silver, Light Gold, Dark Silver, Dark Gold,Red,Bronze	170,62	69,61
Арт. X	173,12	70,61

Арт. F	175,62	71,61
<p>Опис: Оригінальний ефект, який відрізняється глибиною переливу, властивого перлам. Містить в собі ексклюзивні частинки дорожочітних перлин, які злегка розгладжуються під час нанесення. Ardore надає поверхні перламутровий перелив, м'який тривимірний ефект і вишукану елегантність. Після того як ARDORE змішаний з колорантом, він має час використання близько 7 днів.</p> <p>Висихання: 12-24 години при t 20°C.</p> <p>Розведення водою: матеріал готовий до застосування</p> <p>Витрата: 9-10 м.кв/л.</p> <p>Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE, один або два шари PRIMER S PLUS, - колір по каталогу, ARDORE</p> <p>Інструмент: Шпатель для Decora, Пензель для Decora</p>		

RUST STYLE

Rust style	2,5 л	1 л
База	109,20	45,04
Арт. F	114,20	47,04
<p>Опис: Декоративна система з ефектом Cor-Ten. Ефект Cor-Ten - сучасний стиль, який став ще більш реальним з допомогою нескінченних кольорів і відтінків, тепла, світла і тіні. Він зазвичай використовується для декорування приміщень з дизайном топ класу, в яких потрібно підкреслити ексклюзивність захоплюючої елегантності. Після тог як Rust style змішаний з колорантом, час використання близько 7 днів.</p> <p>Висихання: 12-24 години при t 20°C.</p> <p>Розведення водою: матеріал готовий до застосування</p> <p>Витрата: 9-10 м.кв/л.</p> <p>Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE, один або два шари PRIMER S PLUS Z-90, Rust Style</p> <p>Інструмент: Шпатель для Decora, Пензель для Decora</p>		

Arthe perla for rust style	0,25 л
K-gold, Silver	57,33

NOBILIS

Nobilis	1,265 кг
База (А+В) (102гр.+100гр.) на 1 кг Nobilis	315,29
Nobilis colours	2,5 кг
Oro, Rame, Palladio, Bronzo, Platino (798гр.) на 1 кг Nobilis	1419,50
Змішування металів: Е 1/15 1 частина Platino на 15 частин Oro, Rame, Palladio або Bronzo, А 1/3 1 частина Platino на 3 частини Oro, Rame, Palladio або Bronzo, В 1/1 1 частина Platino на 1 частину Oro, Rame, Palladio або Bronzo.	570,53
<p>Опис: Спеціальний вишуканий декоративний матеріал, розроблений безпосередньо в Лабораторії Spiver і Академії Arthe, який дозволяє відтворити на будь-якій поверхні такіж тактильні відчуття і візуальні ефекти, властиві найвідомішим, шляхетним, дорожочітним металам, таким як платина, мідь, бронза, золото або паладій. Створити шпательний ефект з чистої платини або ефект "damascato" з чистого золота або смугастий ефект з чистого срібла - тепер це можливо! Необмежена кількість ефектів і широка кольорова гама</p> <p>Висихання: 12-24 часа при t 20oC.</p> <p>Розведення водою: 5-10% добовляти в готовую суміш перед нанесенням</p> <p>Витрата: від 200 гр. до 2 кг на метр квадратний (в залежності від товщини ефекта)</p> <p>Метод нанесення: PRIMER S PPLUS, Nobilis (А+В)-20% и (С метал)-80%.</p> <p>Інструмент: шпатель, гладилка, наждачний папір 220, 320, 400, 500, 800, 1500, 3000, 6000 і поліровочна паста типа 3М</p>	

NAHIR

Nahir	15 л	1 л
Білий	390,36	26,62
Арт. D, C	398,36	27,62
Арт. B, A	415,36	28,62
<p>Опис: Це спеціальна декоративна штукатурка на основі екологічних акрилових водяних смол, складається зі спеціальних наповнювачів і мінералів таких як, пустотілі скляні мікрокульки, які надають матеріалу легкість і дозволяють наносити матеріал достатньо товстим шаром.</p> <p>Висихання: на дотик - 4-6 години, на всю глибину - 7 днів при 20oC</p> <p>Розведення водою: матеріал готовий до застосування</p> <p>Витрата: 2-3 м.кв/л в 1 шар</p> <p>Метод нанесення: PRIMER S PPLUS, NAHIR, VELATURA або BASE CRACKLE</p> <p>Інструмент: пластиковий шпатель professional</p>		

BASE CRACKLE

Base Crackle	15 л	1 л
Прозорий	675,62	45,04
<p>Опис: Прозорий гель, призначений для створення ефекту розтріскування тонких і товстошарових покриттів. Найчастіше використовується в поєднанні з Nahir. Працює з лаками і вапняними матеріалами.</p> <p>Висихання: 30 хвилин на дотик, повне висихання за 24 години при t 20oC. Залишається працездатним на протязі тридцяти днів після нанесення.</p> <p>Розведення водою: матеріал готовий до застосування</p> <p>Витрата: 2-5 м.кв/л в 1 шар</p> <p>Метод нанесення: PRIMER S PPLUS, FISSATIVO REOSAN, CRACKLE BASE, NAHIR, VELATURA</p> <p>Інструмент: Валик, пензель для Decora</p>		

ENCAUSTO FIORENTINO

Encausto Fiorentino	14 л	1 л
База	170,61	13,64
Арт. D, перші 10 сторінок віяла A01-A07, A01-A02, LC 01 - LC 15, LC 44, 45, 49, 50, 67	173,11	14,14
Арт. C, A03-B04, LC 16 - LC 20, LC 25, 28, 32, 64, 70, 72, 87, 90, 105, 106,	177,61	14,64
Арт. B, B05-B06 LC 27, 29, 31, 43, 47, 48, 51, 63, 66, 69, 71, 83, 86, 89, 92, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112	194,61	15,64
Арт. A, B06-B07 LC 21, 22, 23, 24, 26, 30, 41, 42, 46, 52, 61, 62, 65, 68, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 101, 102, 108,	240,61	18,84
<p>Контрастні тони (ACCENTS) розрахунок ціни тонування індивідуальний</p> <p>Опис: Декоративна штукатурка на основі гашеного вапна, виготовлена за старовинним рецептом з використанням нових технологій, що дозволяє реалізовувати покриття з ефектом злегка патиноване, напівматового мармуру.</p> <p>Висихання: на дотик - 4 години, повне висихання - 24 години при 20oC</p> <p>Розведення водою: матеріал готовий до застосування</p> <p>Витрата: 1-1,1 м.кв/л в 2 шари</p> <p>Метод нанесення: PRIMER RV+ENCAUSTO FIORENTINO +ENCAUSTO FIORENTINO+ARTHE CERA або VELATURA</p> <p>Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі</p>		

ENCAUSTO FIORENTINO DRY

Encausto Fiorentino Dry	18 кг	1 кг
База	128,31	8,19
Арт. D, перші 10 сторінок віяла A01-A07, A01-A02, LC 01 - LC 15, LC 44, 45, 49, 50, 67	130,81	8,69
Арт. C, A03-B04, LC 16 -LC 20, LC 25, 28, 32, 64, 70, 72, 87, 90, 105, 106,	135,31	9,19
Арт. B, B05-B06 LC 27, 29, 31, 43, 47, 48, 51, 63, 66, 69, 71, 83, 86, 89, 92, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112	152,31	10,19
Арт. A, B06-B07 LC 21, 22, 23, 24, 26, 30, 41, 42, 46, 52, 61, 62, 65, 68, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 101, 102, 108,	198,31	13,39

Контрастні тони (ACCENTS) розрахунок ціни тонування індивідуальний

Опис: Суха декоративна штукатурка на основі гашеного вапна с ефектом напівматового мармуру.

Висихання: на дотик - 2 години, повне висихання - 24 години при 20oC

Розведення водою: 40-50% з чистою водою

Витрата: 0.9 м.кв./кг. або 1.1 кг/м.кв. в 2 шари

Метод нанесення: PRIMER RV+ENCAUSTO FIORENTINO DRY+ARTHE CERA або VELATURA

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі

COCCIOPESTO

Stuccopesto	14 л	1 л
База	154,24	12,28
Арт. D, перші 10 сторінок віяла A01-A07, A01-A02, LC 01 - LC 15, LC 44, 45, 49, 50, 67	156,74	12,78
Арт. С, A03-B04, LC 16-LC 20, LC 25, 28, 32, 64, 70, 72, 87, 90, 105, 106,	161,24	13,28
Арт. В, B05-B06 LC 27, 29, 31, 43, 47, 48, 51, 63, 66, 69, 71, 83, 86, 89, 92, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112	178,24	14,28
Арт. А, B06-B07 LC 21, 22, 23, 24, 26, 30, 41, 42, 46, 52, 61, 62, 65, 68, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 101, 102, 108,	224,24	17,48

Контрастні тони (ACCENTS) розрахунок ціни тонування індивідуальний

Опис: Венеціанська штукатурка на основі вапна у вигляді пластичної маси, що створює оригінальний ефект шліфованого натурального каменю з яскраво вираженими теракотовими вкрапленнями.

Висихання: на дотик - 4 години, повне висихання - 24 години при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 1,1-1,5 м.кв./л. в 2 шари, фактично 2-2,5 м.кв/л

Метод нанесення: PRIMER S PPLUS, COCCIOPESTO, COCCIOPESTO, ARTHE CERA

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі

STUCCO MARMO

Stucco Marmo	14 л	1 л
База	170,61	13,64
Арт. D, перші 10 сторінок віяла A01-A07, A01-A02, LC 01 - LC 15, LC 44, 45, 49, 50, 67	173,11	14,14
Арт. С, A03-B04, LC 16-LC 20, LC 25, 28, 32, 64, 70, 72, 87, 90, 105, 106,	177,61	14,64
Арт. В, B05-B06 LC 27, 29, 31, 43, 47, 48, 51, 63, 66, 69, 71, 83, 86, 89, 92, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112	194,61	15,64
Арт. А, B06-B07 LC 21, 22, 23, 24, 26, 30, 41, 42, 46, 52, 61, 62, 65, 68, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 101, 102, 108,	240,61	18,84

Контрастні тони (ACCENTS) розрахунок ціни тонування індивідуальний

Опис: Пластична декоративна штукатурка на основі гашеного вапна та мармурової пилу створює ефект полірованого мармуру навіть. Має високий опір до появи цвілі і грибків. Для додаткового захисту і посилення блиску рекомендується використовувати віск Arthe Cera, прозорий або кольорований.

Висихання: на дотик - 4 години, повне висихання - 24 години при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 2,3-2,9 м.кв/л в 2 шари

Метод нанесення: PRIMER S PPLUS, STUCCOMARMO, STUCCOMARMO, ARTHE CERA

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі

STUCCO XXGLOSS

Stucco Veneziano Extra Lucido	20 кг	1 кг
База	446,16	22,88
Арт. D, перші 10 сторінок віяла A01-A07, A01-A02, LC 01 - LC 15, LC 44, 45, 49, 50, 67	448,66	23,38
Арт. С, A03-B04, LC 16-LC 20, LC 25, 28, 32, 64, 70, 72, 87, 90, 105, 106,	453,16	23,88
Арт. В, B05-B06 LC 27, 29, 31, 43, 47, 48, 51, 63, 66, 69, 71, 83, 86, 89, 92, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112	470,16	24,88
Арт. А, B06-B07 LC 21, 22, 23, 24, 26, 30, 41, 42, 46, 52, 61, 62, 65, 68, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 101, 102, 108,	516,16	28,08

Контрастні тони (ACCENTS) розрахунок ціни тонування індивідуальний

Опис: Декоративна венеціанська штукатурка на акриловій основі, імітуючи натуральний мармур. Покриття просте в нанесенні, добре полірується, створюючи елегантну гляцеву поверхню. Володіє високими захисними властивостями і легко миється після повного висихання. Для додаткового захисту і посилення блиску рекомендується використовувати віск Arthe Cera, прозорий або кольорований.

Висихання: на дотик - 4 години, повне висихання - 24 години при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 2,5-3,5 м.кв/кг в 2 шари

Метод нанесення: PRIMER S PPLUS, Stucco Veneziano Extra Lucido 2-3 шари + ARTHE CERA

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі

MARMO

Marmo	20 кг	1 кг
База	111,93	6,14
Арт. D, перші 10 сторінок віяла A01-A07, A01-A02, LC 01 - LC 15, LC 44, 45, 49, 50, 67	114,43	6,64
Арт. С, A03-B04, LC 16-LC 20, LC 25, 28, 32, 64, 70, 72, 87, 90, 105, 106,	118,93	7,14
Арт. В, B05-B06 LC 27, 29, 31, 43, 47, 48, 51, 63, 66, 69, 71, 83, 86, 89, 92, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112	135,93	8,14
Арт. А, B06-B07 LC 21, 22, 23, 24, 26, 30, 41, 42, 46, 52, 61, 62, 65, 68, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 101, 102, 108,	181,93	11,34

Контрастні тони (ACCENTS) розрахунок ціни тонування індивідуальний

Опис: Декоративна штукатурка на основі гашеного вапна. Має фракцію близько 0,3 мм, дозволяє створювати ефект матового полірованого каменю.

Висихання: 4-6 годин при 20oC і вологості 65%

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 1-1,2 кг/м.кв в 2 шари

Метод нанесення: PRIMER S PPLUS, Marmo, Marmo, VELATURA або ARTHE CERA

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі

MARMOPACO

Марморасо	20 кг	4 кг	1 кг
База	197,91	48,05	10,93
Арт. M01 - M20, M25, M32, M44, M50, M67, M70, M106	202,91	49,05	11,18
Арт. M27, M29, M48, M63, M71, M83, M92, M104, M103, M107, M109, M110, M111	214,91	51,55	11,80
Арт. M26, M42, M46, M52, M65, M85	231,91	55,05	12,68
Арт. M61, M88, M91, M101	267,91	62,05	14,43
Арт. M21, M81	297,91	68,05	15,93

Опис: Вапняне покриття з класичним ефектом «мармуріно» перевтілюється і відроджується: нові матеріали лінії Arthe поєднуються з глибокою матовою природністю.

MARMOPACO: Інноваційний «Марморін» повністю не прозорий з особливою тактильною м'якістю.

Висихання: 24 год при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 0.6-0.8 м.кв./кг. в два шари

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE, один або два шари PRIMER S PPLUS білого кольору, Марморасо, Марморасо

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі

MARMOPERLA

Мармопера	20 кг	4 кг	1 кг
База	338,49	79,58	17,74
Арт. M01 - M20, M25, M32, M44, M50, M67, M70, M106	343,49	80,58	17,99
Арт. M27, M29, M48, M63, M71, M83, M92, M104, M103, M107, M109, M110, M111	355,49	83,08	18,62
Арт. M26, M42, M46, M52, M65, M85, White	372,49	86,58	19,49
Арт. M61, M88, M91, M101	408,49	93,58	21,24
Арт. M21, M81	438,49	99,58	22,74

Опис: Вапняне покриття з класичним ефектом «Мармуріно» перевітлюється і відроджується: нові матеріали лінії Arthe поєднуються з природністю і вишуканою елегантністю перламутру. MARMOPERLA: Класичний «Мармуріно» нарешті перламутровий!

Висихання: 24 год при 20°C

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 1.25-1.50 м.кв./кг. в два шари

Метод нанесення: FISSATIVO UNIVERSALE, один або два шари PRIMER S PLUS білого кольору, Мармопера, Мармопера

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі

TRAVERTINO NEW CONCEPT

Travertino new concept	14 л	1 л
База	199,27	15,02
Арт. D, перші 10 сторінок віяла A01-A07, A01-A02, LC 01 - LC 15, LC 44, 45, 49, 50, 67	201,77	15,52
Арт. C, A03-B04, LC 16-LC 20, LC 25, 28, 32, 64, 70, 72, 87, 90, 105, 106,	206,27	16,02
Арт. B, B05-B06 LC 27, 29, 31, 43, 47, 48, 51, 63, 66, 69, 71, 83, 86, 89, 92, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112	223,27	17,02
Арт. A, B06-B07 LC 21, 22, 23, 24, 26, 30, 41, 42, 46, 52, 61, 62, 65, 68, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 101, 102, 108,	269,27	20,22

Контрастні тони (ACCENTS) розрахунок ціни тонування індивідуальний

Опис: Інноваційна, оригінальна фактурна штукатурка на основі вапна, має фракцію близько 0,8 мм., Створює аристократичний ефект італійського полірованого мармуру і каменя травертин. Фактура тонується, відмінно полірується, має в складі мерехтливі крихти мінеральної слюди.

Висихання: 24 години при 20°C

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 0,7-0,8 м.кв/л в 2 шари (до 2 м.кв/л в 1 шар)

Метод нанесення: PRIMER RV+TRAVERTINO +TRAVERTINO+ARTHE CERA або VELATURA

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі

TRAVERTINO DRY

Travertino Dry	18 кг	1 кг
База	128,31	8,19
Арт. D, перші 10 сторінок віяла A01-A07, A01-A02, LC 01 - LC 15, LC 44, 45, 49, 50, 67	130,81	8,69
Арт. C, A03-B04, LC 16-LC 20, LC 25, 28, 32, 64, 70, 72, 87, 90, 105, 106,	135,31	9,19
Арт. B, B05-B06 LC 27, 29, 31, 43, 47, 48, 51, 63, 66, 69, 71, 83, 86, 89, 92, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112	152,31	10,19
Арт. A, B06-B07 LC 21, 22, 23, 24, 26, 30, 41, 42, 46, 52, 61, 62, 65, 68, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 101, 102, 108,	198,31	13,39

Контрастні тони (ACCENTS) розрахунок ціни тонування індивідуальний

Опис: Інноваційна, фактурна, суха штукатурка на основі вапна, має фракцію близько 0,8 мм., Створює аристократичний ефект італійського полірованого мармуру і каменя травертин. Фактура тонується, відмінно полірується, має в складі мерехтливі крихти мінеральної слюди.

Висихання: 12-24 години (час повного затвердіння - 28 днів)

Розведення водою: 40-50% з чистою водою

Витрата: 0,7 м.кв./кг або 1,4 кг/м.кв. в 2 шари

Метод нанесення: PRIMER RV+TRAVERTINO DRY в два шари + ARTHE CERA або VELATURA

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі

CALCE & CLAY

CALCE & CLAY - PAINT	14 л	1 л
База	379,69	27,17
Арт. D, перші 10 сторінок віяла A01-A07, A01-A02, LC 01 - LC 15, LC 44, 45, 49, 50, 67	382,19	27,67
Арт. C, A03-B04, LC 16-LC 20, LC 25, 28, 32, 64, 70, 72, 87, 90, 105, 106,	386,69	28,17
Арт. B, B05-B06 LC 27, 29, 31, 43, 47, 48, 51, 63, 66, 69, 71, 83, 86, 89, 92, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112	403,69	29,17
Арт. A, B06-B07 LC 21, 22, 23, 24, 26, 30, 41, 42, 46, 52, 61, 62, 65, 68, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 101, 102, 108,	449,69	32,37

Контрастні тони (ACCENTS) розрахунок ціни тонування індивідуальний

Опис: LIME & CLAY - PAINT - це натуральна фарба на основі глини та вапняної шпаклівки довготривалої витримки. Мінімальний ефект, світлотінь, типова для мінерального покриття, з м'якими відтінками та непрозорою глазур'ю, яка надає глибину та розмірність кольору.

Висихання: приблизно 4 години при 20°C на дотик з відносною вологістю нижче ніж 60%, на глибину приблизно 48 годин при 20°C з відносною вологістю нижче 60%

Розведення водою: максимально на 10% водою

Витрата: 0,300 – 0,400 л/м² (2 шари)

Метод нанесення: Підходять поверхні на основі вапна та/або цементу, мінеральні або синтетичні фарби та покриття, ідеально сухі та когезійні. У випадку мінеральних

Інструмент: пензлем

CALCE & CLAY - LEVIGATO	20 кг	1 кг
База	289,60	14,53
Арт. D, перші 10 сторінок віяла A01-A07, A01-A02, LC 01 - LC 15, LC 44, 45, 49, 50, 67	292,10	15,03
Арт. C, A03-B04, LC 16-LC 20, LC 25, 28, 32, 64, 70, 72, 87, 90, 105, 106,	296,60	15,53
Арт. B, B05-B06 LC 27, 29, 31, 43, 47, 48, 51, 63, 66, 69, 71, 83, 86, 89, 92, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112	313,60	16,53
Арт. A, B06-B07 LC 21, 22, 23, 24, 26, 30, 41, 42, 46, 52, 61, 62, 65, 68, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 101, 102, 108,	359,60	19,73

Контрастні тони (ACCENTS) розрахунок ціни тонування індивідуальний

Опис: CALCE & CLAY LEVIGATO – це покриття для стін на основі натуральної глини, вапна, гранул ладового каменю, розроблене з екологічно чистої сировини з низьким впливом на навколишнє середовище.

ПЕРЕВАГИ: •Висока повітропроникність, •Природно регулює відносну вологість повітря, •Поглинає запахи та забруднення з повітря, •Захищає від цвілі та природні антибактеріальні властивості завдяки високому рН, викликаному вапном, •Антистатичні, не притягують пил, •Високий вміст екологічно чистої сировини з вторинної переробки.

Завдяки цим характеристикам CALCE & CLAY LEVIGATO знаходить застосування у створенні елегантного середовища, де потрібен особливий комфорт проживання, з привабливою, природною та престижною обробкою, яка залишає великий простір для фантазії, творчості та чарівності оригінального та ексклюзивного, як в класичному, так і в сучасному стилі.

Висихання: приблизно 4 години при 20°C на дотик з відносною вологістю нижче ніж 60%, на глибину приблизно 48 годин при 20°C з відносною вологістю нижче 60%

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 2 – 2,5 кг/м² (2 шари)

Метод нанесення: Підходять поверхні на основі вапна та/або цементу, мінеральні або синтетичні фарби та покриття, ідеально сухі та когезійні. У разі осипання опор необхідно зміцнити DERASOL H2O, розведеним водою у співвідношенні 1:1; на гіпсокартон та/або старі фарби, що добре зчіплюються, нанесіть шар PRIMER S PLUS. Ми не рекомендуємо використовувати його на стінах, де виявлено наявність підвищеної або проникаючої вологості.

Згладжений ефект. Нанесіть 2 шари CALCE & CLAY LEVIGATO шпателем з нержавіючої сталі з інтервалом 24 години. Рівномірно розподіліть матеріал як для першого, так і для другого шару, стежачи за тим, щоб продукт повністю висох між двома шарами. Згодом, після повного висихання, відшліфуйте зернистістю 220 і нанесіть шар VELATURA NEUTRA, розведеного водою у співвідношенні 1:1.

Полірований ефект + слюда. Додайте до виробу слюди бажаного кольору (у дозі від 0,5% до 1,5% від ваги), нанесіть 2 шари CALCE & CLAY LEVIGATO за допомогою кельми з нержавіючої сталі. Рівномірно розподіліть продукт для першого шару, після повного висихання нанесіть більший шар гладкого вапна та глини та створіть горизонтальні та вертикальні подяляни за допомогою шпателя з нержавіючої сталі. Згодом, після повного висихання, відшліфуйте зернистістю 220 і нанесіть шар VELATURA NEUTRA, розведеного водою у співвідношенні 1:1.

Інструмент: кельма з нержавіючої сталі

CALCE & CLAY - NATURAL STONE (in powder)	15 кг	1 кг
База	201,52	13,44
Арт. D, перші 10 сторінок віяла A01-A07, A01-A02, LC 01 - LC 15, LC 44, 45, 49, 50, 67	204,02	13,94
Арт. С, A03-B04, LC 16-LC 20, LC 25, 28, 32, 64, 70, 72, 87, 90, 105, 106,	208,52	14,44
Арт. В, B05-B06 LC 27, 29, 31, 43, 47, 48, 51, 63, 66, 69, 71, 83, 86, 89, 92, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112	225,52	15,44
Арт. А, B06-B07 LC 21, 22, 23, 24, 26, 30, 41, 42, 46, 52, 61, 62, 65, 68, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 101, 102, 108,	271,52	18,64

Контрастні тони (ACCENTS) розрахунок ціни тонування індивідуальний

Опис: ВАПНО ТА ГЛИНА - ПРИРОДНИЙ КАМІНЬ - фінішна штукатурка на основі глини та вапна найвищого ґатунку. Високоструктурована штукатурка, яка дозволяє відтворити ефектне покриття з ефектом скелі, натурального каменю та сільського мармуру. CALCE & CLAY NATURAL STONE – це порошокоподібне настінне покриття на основі натуральної глини, вапна, кальцареніту, розроблене з використанням стійкої сировини з низьким впливом на навколишнє середовище.

ПЕРЕВАГИ: •Висока повітропроникність, •Природно регулює відносну вологість повітря, •Поглинає запахи та забруднення з повітря, •Захищає від цвілі та природні антибактеріальні властивості завдяки високому рН, викликаному вапном, •Антистатичні, не притягують пил, •Високий вміст екологічно чистої сировини з вторинної переробки.

Завдяки цим характеристикам, CALCE & CLAY NATURAL STONE використовується для створення елегантного середовища, де потрібен особливий комфорт проживання, з привабливою, природною та престижною обробкою, яка залишає великий простір для фантазії, творчості та чарівності оригінального декору стін. і ексклюзивні, як в класичному, так і в сучасному стилі.

Висихання: на дотик приблизно 4 години при 20°C з відносною вологістю нижче 60%, на глибини приблизно 48 годин при 20°C з відносною вологістю нижче 60%

Розведення водою: 30-40% з водою

Витрата: 0,35-0,5 м.кв./кг або 2-3 кг/м.кв. без муранського скла та 0,25-0,35 м.кв./кг або 3-4 кг/м.кв. з муранським склом

Метод нанесення: Підходять поверхні на основі вапна та/або цементу, мінеральні або синтетичні фарби та покриття, ідеально сухі та когезійні. У разі використання шпатель необхідно зміцнити DERASOL H2O, розведеним водою у співвідношенні 1:1; на гіпсокартон та/або старі фарби, що добре зчіплюються, нанесіть шар PRIMER RV. Ми не рекомендуємо використовувати його на стінах, де виявлено наявність підвищеної або проникаючої вологості.

Ефект натурального каменю. Нанесіть 2 шари ВАПНА ТА ГЛИНИ НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ шпателем з нержавіючої сталі. Змішайте продукт з 30-40% води, якщо використовується кольоровий, додайте барвник до води для розведення та відніміть вагу барвника від відсотка води, необхідного для змішування продукту. Потім рівномірно нанесіть перший шар і після повного висихання нанесіть другий шар більшої товщини, наносячи його відповідно до бажаного ефекту. Обережно відшліфуйте другий шар зернистістю 80 до повного висихання. Повторіть шліфування після повного висихання до досягнення бажаного ефекту. Нанесіть шар VELATURA NEUTRA, розведеного водою у співвідношенні 1:1. ВИТРАТА: 2,3 – 2,6 кг./м² (2 шари)

Натуральний камінь + ефект слюди. Нанесіть 2 шари ВАПНА ТА ГЛИНИ НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ за допомогою кельми з нержавіючої сталі. Змішайте продукт з 30-40% води, якщо використовується кольоровий, додайте барвник до води для розведення та відніміть вагу барвника від відсотка води, необхідного для змішування продукту. Додати в суміш слюду обраного кольору (в дозі 0,5% / 1% від маси). Потім рівномірно нанесіть перший шар і після повного висихання нанесіть другий шар більшої товщини, наносячи його відповідно до бажаного ефекту. Обережно відшліфуйте другий шар зернистістю 80 до повного висихання. Повторіть шліфування після повного висихання, доки не буде досягнуто бажаного ефекту. Нанесіть шар VELATURA NEUTRA, розведеного водою у співвідношенні 1:1. ВИТРАТА: 2,3 – 2,6 кг./м² (2 шари)

Натуральний камінь + ефект муранського скла. Нанесіть 2 шари ВАПНА ТА ГЛИНИ НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ шпателем з нержавіючої сталі. Змішайте продукт на 30-40% з водою, якщо використовується кольоровий, додайте барвник у воду для розведення та відніміть вагу барвника від відсотка води, необхідного для змішування продукту. Додайте в суміш МУРАНСЬКЕ СКЛО обраного кольору (в дозі 5% - 7% від ваги). Потім рівномірно нанесіть перший шар і після повного висихання нанесіть другий шар більшої товщини, наносячи його відповідно до бажаного ефекту. Обережно відшліфуйте другий шар зернистістю 80 до повного висихання. Повторіть шліфування після повного висихання.

Інструмент: кельма з нержавіючої сталі

Інструмент: кельма з нержавіючої сталі

Інструмент: кельма з нержавіючої сталі

Інструмент: кельма з нержавіючої сталі

Інструмент: кельма з нержавіючої сталі

CALCE & CLAY - SCULTURA	20 кг	1 кг
База	183,73	9,72
Арт. D, перші 10 сторінок віяла A01-A07, A01-A02, LC 01 - LC 15, LC 44, 45, 49, 50, 67	186,23	10,22
Арт. С, A03-B04, LC 16-LC 20, LC 25, 28, 32, 64, 70, 72, 87, 90, 105, 106,	190,73	10,72
Арт. В, B05-B06 LC 27, 29, 31, 43, 47, 48, 51, 63, 66, 69, 71, 83, 86, 89, 92, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112	207,73	11,72
Арт. А, B06-B07 LC 21, 22, 23, 24, 26, 30, 41, 42, 46, 52, 61, 62, 65, 68, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 101, 102, 108,	253,73	14,92

Контрастні тони (ACCENTS) розрахунок ціни тонування індивідуальний

Опис: Настінне покриття в порошковому вигляді на основі натуральної глини, вапна, кальцареніту, виготовлений із екологічно чистої сировини з низьким впливом на навколишнє середовище. Завдяки цим характеристикам CALCE & CLAY SCULTURA відкриває новий вимір високого оздоблення інтер'єру, де можна створювати справжні художні стіни, абсолютно унікальні та оригінальні, з великою товщиною фактури, м'якими або жорсткими залежно від бажаного ефекту, які можна порівняти з тонкими мармуровими скульптурами або природнім каменем.

Висихання: часткове 7 днів, повне 28 днів

Розведення водою: 0-23% з водою в залежності від бажаного ефекту

Витрата: 8-12 кг/м.кв залежно від нанесеної товщини

Метод нанесення: Підходять поверхні на основі вапна та/або цементу, мінеральні або синтетичні фарби та покриття, ідеально сухі та когезійні. У випадку мінеральних поверхонь необхідно зміцнити DERASOL H2O, розведеним водою у співвідношенні 1:1; на гіпсокартон та/або старі фарби, які добре зчіплюються, нанесіть шар PRIMER RV. Ми не рекомендуємо використовувати його на стінах, де виявлено наявність підвищеної або проникаючої вологи. Є багато технік декорування, які можна отримати, і щоб

Інструмент: кельма з нержавіючої сталі

ЗАЩИТА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ

ARTHE CERA OLD FORMULA

База	210,19	54,60
Арт. С, D, H, G, White	214,19	55,60
Арт. А, В, F, E	218,19	56,60

Опис: Спеціальний прозорий пастоподібний віск на основі бджолиного віску, використовується для захисту малофактурних матеріалів.

Висихання: 24 години при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: на фактурі - 13-15 м.кв./л., на гладкій поверхні - 20-100 м.кв.

Метод нанесення: віск

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі, губка

ARTHE CERA TOP

Arthe Cera Top	4 л	1 л
База	210,19	54,60
Арт. С, D, H, G, White	214,19	55,60
Арт. А, В, F, E	218,19	56,60

Опис: Спеціальний прозорий трішки рідкий за ARTHE CERA OLD акриловий віск, використовується для захисту багатофактурних матеріалів.

Висихання: 24 години при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: на фактурі - 13-15 м.кв./л., на гладкій поверхні - 20-100 м.кв.

Метод нанесення: віск

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі, губка

VELATURA "CLASSIC"

Velatura	4 л	1 л
База	141,95	36,18
Арт. X, H, G, White	145,95	37,18
Арт. F, E	149,95	38,18

Опис: Лесіруюче фінішне покриття для зовнішньої і внутрішньої обробки стін, на основі акрил-сілоксанових смол, з нерівномірним розподілом кольору по поверхні, з

Висихання: 1 година, повністю за 24 години при t 20oC.

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 7-8 м.кв/л в один шар на гладкій поверхні, 5-7м.кв/л в один шар на фактурні поверхні

Метод нанесення: взаємності від бажаного ефекту
Інструмент: Пензель для Decoга, рукавичка

MICRO MARMO Floor

MICRO MARMO Floor	18 кг	1 кг
База	279,81	15,70
Арт. D	282,31	16,20
Арт. C	286,81	16,70
Арт. B	303,81	17,70
Арт. A, White (10% до 15% колоранта КХ)	349,81	20,90

Опис: Іноваційна формула, однокомпонентна суха суміш фракції 0,4 мм., що дозволяє отримати абсолютно гладкі поверхні. До складу матеріалу входить особливий

Висихання: 24 години при 20°C

Розведення водою: 30% вода + колорант

Витрата: 1,2-3,5 кг/м.кв., два шари, в залежності від бажаного ефекту, на добре підготовленій поверхні.

Метод нанесення: micromarmo primer, micromarmo floor, matt (gloss) protector 2K.

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі, шліфувальна машина і т.п.

MICRO MARMO B10 Floor	18 кг	1 кг
База	322,12	18,43
Арт. D	324,62	18,93
Арт. C	329,12	19,43
Арт. B	346,12	20,43
Арт. A, White (10% до 15% колоранта КХ)	392,12	23,63

Опис: Іноваційна формула, однокомпонентна суха суміш малої фракції 100 микрон, що дозволяє отримати абсолютно гладкі поверхні. До складу матеріалу входить

Висихання: 24 години при 20°C

Розведення водою: 30% вода + колорант

Витрата: 1-1,5 кг/м.кв., два шари, в залежності від бажаного ефекту, на добре підготовленій поверхні.

Метод нанесення: micromarmo primer, micromarmo floor B10, matt (gloss) protector 2K.

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі, шліфувальна машина і т.п.

MICROMARMO ULTRA 300	20 кг	1 кг
База	406,52	20,52
Арт. D	409,02	21,02
Арт. C	413,52	21,52
Арт. B	430,52	22,52
Арт. A, White (10% до 15% колоранта КХ)	476,52	25,72

Опис: MICROMARMO ULTRA - це іноваційна однокомпонентна паста для високоякісного декору ARTHE, призначеного для покриття незвичайних та ексклюзивних підлог

Висихання: на дотик 3 години при 20°C, на всю глибину 24 години 20°C

Розведення водою: готовий до використання, максимум 2% води в останній слой для полегшення вирівнювання.

Витрата: 2,5-3,5 кг./м²., два шари, в залежності від бажаного ефекту, на добре підготовленій поверхні.

Метод нанесення: micromarmo primer, micromarmo ultra, matt (gloss) protector 2K.

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі, шліфувальна машина і т.п.

GOLD & SILVER LEAF	Спеціальний листок	0,25 кг
Gold, Silver		83,68

Опис: Спеціальна слюда для CALCE & CLAY LEVIGATO і CALCE & CLAY NATURAL STONE в дозі 0,5% / 1% від маси матеріалу.

MURANO GLASS	Скляні кульки	0,5 кг
Red, Yellow, Blue, Green, Black		57,49

Опис: Муранське скло для CALCE & CLAY NATURAL STONE в дозі 5% - 7% від ваги.

Special Mica	Спеціальна слюда	0,1 кг
Gold, Silver, Bronze		31,40

Опис: Спеціальна слюда для Micro Marmo Floor. 100 грам на 18 кілограмів матеріалу. Можливо використовувати з іншими матеріалами.

Perla Pura	Чистий жемчуг	0,1 кг
Light Gold, Silver		42,31

Опис: Перламутр для отримання спеціальної перламутровою патини Velatura 2K. 100 грам на 1 літр Gloss protector 2K (A + B). Можливо використовувати з іншими матеріалами.

Arthe Metal 2K Silver Gloss A+B	Металізоване срібло	2,5 кг	1 кг
Basa Silver		286,63	115,34
Арт. X, H, G. Арт. F01-F20, White		289,13	116,34
Арт. F, E. Арт. F21-F112		294,13	118,34

Опис: Фінішне металізоване, срібне, гладке, двухкомпонентне покриття для MICRO MARMO Floor .

Витрата: 5-6 км.кв/л., два шари

Arthe Metal 2K Gold Gloss A+B	Металізоване золото	2,5 кг	1 кг
Basa Gold		318,02	127,62
Арт. X, H, G. Арт. F01-F20, White		320,52	128,62
Арт. F, E. Арт. F21-F112		325,52	130,62

Опис: Фінішне металізоване, золоте, гладке, двухкомпонентне покриття для MICRO MARMO Floor .

Витрата: 5-6 км.кв/л., два шари

ШПАКЛІВКА ДЛЯ ФІНІШНОЇ ПОДГОТОВКИ СТІН

Stuccomuro	20 кг	1 кг
База	47,78	2,72

Опис: Фінішна штукатурка в пасті для інтер'єрів, спеціально використовується для вирівнювання стін. Вона характеризується високою наповнюючою здатністю, відмінною

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: залежить від товщини шару 1 м.кв/кг.

Інструмент: шпатель

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРОДУКТ - ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

Top Flex One	20 кг	5 кг	1 кг
--------------	-------	------	------

База Сірий (Світлий бетон)	212,93	67,57	10,92
Опис: Однокомпонентна гідроізоляційна мембрана у вигляді готової до використання пасти, на основі сіланізованих еластомерів, з високим ступенем пружності. TOPFLEX-Висихання: 2 години. Повне 24 години при 20oC			
Розведення водою: 50% з водою на перший шар, на другий шар не розводить			
Витрата: 1.5 кг/м.кв. при товщині 1 міліметр			
Метод нанесення: Degasol H2O розбавлений 1:1 з водою, на плитку Micromarmo Primer. Перший шар Top Flex One з сіткою (дах 90 гр/м ² , плитка 70 гр/м ²), другий шар Top Flex			
Інструмент: шпатель, пензель, валик			

Thermo Flex One	16 кг	4 кг	1 кг
База БІЛИЙ	289,36	75,07	19,11

Опис: Термовідбиваюча гідроізоляційна мембрана (охладжуюча дах), монокомпонент в пасти готовий до використання з високим ступенем пружності, відображають більше

Висихання: 2 години. Повне 24 години при 20oC

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 1.2 кг/м.кв. при товщині 1 міліметр

Метод нанесення: Degasol H2O розбавлений 1:1 з водою, на плитку Micromarmo Primer. Перший шар Thermo Flex One з сіткою (дах 90 гр/м², плитка 70 гр/м²), другий шар Top

Інструмент: шпатель, пензель, валик

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОДУКТИ - багатофункціональне епоксидне покриття

Primer Epoxy A+B	Епоксидний праймер	3 л	1 л
База		195,18	65,52

Опис: Двох компонентний ґрунт, прозорий, з високим ступенем проникнення. Використовується в якості фону для епоксидної фарби TOP EPOXY. Висока міцність, ізоляція,

Розведення водою: 100% водою

Витрата: 12-13 м.кв/л

Інструмент: валик, пензель

Тор - Epoxy A+B	3 л	1 л
База БІЛИЙ. СІРИЙ. КИРПИЧНО ЧЕРВОНИЙ	218,38	73,02
База Т	0,00	0,00
Кольоровочна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору		

Опис: Двокомпонентна фарба для промислових і побутових підлогових покриттів з високою стійкістю, гідроізоляція для контейнерів з питною водою і маслом, фарбування

Висихання: 6 годин. Повне 24 години при 20o

Розведення водою: 5-10% з питною водою

Витрата: 5 - 6.5 кв.м. / л. в два шари

Метод нанесення: ґрунт який відповідає поверхні, Тор - Epoxy в два шари, час між шарами 6 годин.

Інструмент: Пензель, валик, безповітряний розпилювач

ФАСАДНА ЛІНІЯ ЛІНІЯ "PERFECTO"

Perfecto Travertino	14 л	1 л
База	293,45	21,15
Арт. D	295,95	21,65
Арт. С	300,45	22,15
Арт. В	317,45	23,15
Арт. А	363,45	26,35

Опис: Силоксановий матеріал стійкий до перепадів температур від -35°C до +60°C, має дуже високу адгезію і стійкість до ультрафіолету, висока еластичність з високим індексом паропроникності який можливо порівняти з традиційними вапняними оздобленнями, виняткове нестрийняття води, ідеальне самоочищення, стійкість до плісняви і грибку. Ефект італійського полірованого мармуру і каменя травертин. Як і інтер'єрний травертин має в складі мерехтливі крихти мінеральної слюди.

Висихання: 24 години при 20°C. Повну міцність набирає через 30 днів

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 0,6 - 0,8 м.кв/л в 2 шари

Метод нанесення: Silossana Primer +Perfecto TRAVERTINO +Perfecto TRAVERTINO+ (Velatura)

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі

Perfecto Stucco Marmo	14 л	1 л
База	288,00	21,15
Арт. D	290,50	21,65
Арт. С	295,00	22,15
Арт. В	312,00	23,15
Арт. А	358,00	26,35

Опис: Силоксановий матеріал стійкий до перепадів температур від -35°C до +60°C, має дуже високу адгезію і стійкість до ультрафіолету, висока еластичність з високим індексом паропроникності який можливо порівняти з традиційними вапняними оздобленнями, виняткове нестрийняття води, ідеальне самоочищення, стійкість до плісняви і грибку. Ефект злегка патинового, напівматового мармуру, бетону.

Висихання: 24 години при 20°C. Повну міцність набирає через 30 днів

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 1,3 - 2 м.кв./л. в 2 шари

Метод нанесення: Silossana Primer + Perfecto Stucco Marmo в 2 шари

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі

Perfecto Encausto-Beton	14 л	1 л
База	281,17	20,47
Арт. D	283,67	20,97
Арт. С	288,17	21,47
Арт. В	305,17	22,47
Арт. А	351,17	25,67

Опис: Силоксановий матеріал стійкий до перепадів температур від -35°C до +60°C, має дуже високу адгезію і стійкість до ультрафіолету, висока еластичність з високим індексом паропроникності який можливо порівняти з традиційними вапняними оздобленнями, виняткове нестрийняття води, ідеальне самоочищення, стійкість до плісняви і грибку. Ефект злегка патинового, напівматового мармуру, бетону.

Висихання: 24 години при 20°C. Повну міцність набирає через 30 днів

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 0,6 - 1 м.кв/л в 2 шари

Метод нанесення: Silossana Primer + Perfecto Encausto в 2 шари

Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі

Perfecto Siena (Perfecto Cortina)	25 кг	1 кг
База	181,54	7,51

Колорувальна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору			
<p>Опис: Силоксановий матеріал стійкий до перепадів температур від -35°C до +60°C, має дуже високу адгезію і стійкість до ультрафіолету, висока еластичність з високим індексом паропроникності який можливо порівняти з традиційними вапняними оздобленнями, виняткове несприйняття води, ідеальне самоочищення, стійкість до плісняви і грибку. Ефект короїда. Розмір крихти може бути 1 мм або 1.5 мм.</p> <p>Висихання: на дотик - близько 4 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 48 годин при 20°C і при вологості нижче 60%.</p> <p>Розведення водою: матеріал готовий до застосування</p> <p>Витрата: 1,7-2,2 кг/м.кв</p> <p>Метод нанесення: Silossana Primer + Perfecto Siena (Perfecto Cortina)</p> <p>Інструмент: пластиковий шпатель</p>			

Perfecto Liscio	14 л	4 л	1 л
bianco base P	285,27	84,08	20,48
base MT	278,44	82,58	20,47
base T	272,98	81,08	20,47
Колорувальна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору			
<p>Опис: Силоксанова фарба стійка до перепадів температур від -35°C до +60°C, має дуже високу адгезію і стійкість до ультрафіолету, висока еластичність з високим індексом паропроникності який можливо порівняти з традиційними вапняними оздобленнями, виняткове несприйняття води, ідеальне самоочищення, стійкість до плісняви і грибку.</p> <p>Висихання: на дотик - близько 4 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 48 годин при 20°C і при вологості нижче 60%.</p> <p>Розведення водою: 20-40% в залежності від бажаного ефекту</p> <p>Витрата: 2,8-3,5 м.кв/л в 2 шара</p> <p>Метод нанесення: Silossana Primer + Perfecto Liscio 2 слоя</p> <p>Інструмент: валик, пензель, краскопулт</p>			

Perfecto COR-TEN	20 кг	1 кг
База	297,55	15,02
Колорувальна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору		
<p>Опис: Силоксановий матеріал стійкий до перепадів температур від -35°C до +60°C, має дуже високу адгезію і стійкість до ультрафіолету, висока еластичність з високим індексом паропроникності який можливо порівняти з традиційними вапняними оздобленнями, виняткове несприйняття води, ідеальне самоочищення, стійкість до плісняви і грибку.</p> <p>Висихання: на дотик - близько 4 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 48 годин при 20°C і при вологості нижче 60%.</p> <p>Розведення водою: матеріал готовий до застосування</p> <p>Витрата: 0,5 - 0,6 м.кв/кг</p> <p>Метод нанесення: Silossana Primer + Perfecto COR-TEN</p> <p>Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі</p>		

Granito Silver (Gold)	20 кг	1 кг
База	259,33	13,65
Колорувальна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору		
<p>Опис: Силоксановий матеріал стійкий до перепадів температур від -35°C до +60°C, має дуже високу адгезію і стійкість до ультрафіолету, висока еластичність з високим індексом паропроникності який можливо порівняти з традиційними вапняними оздобленнями, виняткове несприйняття води, ідеальне самоочищення, стійкість до плісняви і грибку.</p> <p>Ефект граніту з срібними або золотими вкрапленнями.</p> <p>Висихання: на дотик - близько 4 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 48 годин при 20°C і при вологості нижче 60%.</p> <p>Розведення водою: матеріал готовий до застосування</p> <p>Витрата: 0,5 - 0,6 м.кв/кг</p> <p>Метод нанесення: Silossana Primer + Perfecto Liscio + Granito Silver (Gold)</p> <p>Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі</p>		

ЛІНІЯ "QUARZOTECH"

СИНТЕТИЧНА ЛІНІЯ

- Хороша водовідштовхувальна здатність
- Відмінне збереження кольору
- Відмінна адгезія на будь-якій основі

QUARZOTECH GRAFFIATO	25 кг	1 кг
База P	120,11	5,47
База M	118,75	5,46
База ST	117,38	5,46
База T	116,02	5,45
Колорувальна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору		
<p>Опис: Кварцеве фактурне покриття під старовину, що імітує камінь, піщаник. Для зовнішньої і внутрішньої обробки з великим зерном.</p> <p>Висихання: на дотик - близько 4 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 48 годин при 20°C і при вологості нижче 60%.</p> <p>Розведення водою: матеріал готовий до застосування</p> <p>Витрата: 3,5-4 кг/м.кв</p> <p>Метод нанесення: Primer RV (Derasol H2O для фасаду)+ Spiverquartz Graffiato</p> <p>Інструмент: пластиковий шпатель</p>		

QUARZOTECH RULLATO	14 л	4 л	1 л
База P	132,40	88,00	10,23
База M	129,67	86,25	9,55
База ST	128,30	85,25	9,55
База T	126,94	84,35	9,55
Кольоровочна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору			
<p>Опис: Кварцеве покриття під старовину з дрібною крихтою для зовнішньої і внутрішньої обробки.</p> <p>Висихання: на дотик - близько 4 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 48 годин при 20°C і при вологості нижче 60%.</p> <p>Розведення водою: 0-40% водою в залежності від товщини покриття і ефету</p> <p>Витрата: 0,6-1,4м.кв./л. в залежності від бажаного ефекту</p> <p>Метод нанесення: Primer RV (Derasol H2O для фасаду)+ Spiverquartz Rullato+ Spiverquartz Rullato</p> <p>Інструмент: валик пористий</p>			

QUARZOTECH SIENA (Grana 1 mm, Grana 1,5 mm) (Spiversil Cortina)	25 кг	1 кг
База P	116,02	4,77
База MT	120,11	5,47
База T	117,38	4,78
Колорувальна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору		
<p>Опис: Штукатурка на силікатній основі для захисту і декорування нових і старих поверхонь, наноситься на вапняну або цементну основу, матеріал паропроникний, водонепроникний з високою стійкістю до погодних умов, світла і ультрафіолетових променів. Гранули - 0,8мм</p> <p>Висихання: на дотик - близько 4 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 48 годин при 20°C і при вологості нижче 60%.</p>		

Розведення водою: матеріал готовий до застосування
 Витрата: 2,5-3 кг/м.кв
 Метод нанесення: Derasol H2O (на100%)+ Spiversil Cortina один шар
 Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі, пластиковий шпатель

QUARZOTECH ANTICO	25 кг	1 кг
База	122,84	5,46
Колорувальна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору		

Опис: Кварцове декоративне фактурне покриття під старовину, що імітує камінь піщаник, для зовнішньої і внутрішньої обробки.
 Висихання: на дотик - близько 4 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 48 годин при 20°C і при вологості нижче 60%.
 Розведення водою: матеріал готовий до застосування
 Витрата: 1,5-2,3 кг/м.кв
 Метод нанесення: Primer RV (Derasol H2O для фасаду)+ Spiverquartz Antico
 Інструмент: шпатель з нержавіючої сталі, пластиковий шпатель

QUARZOTECH PAINT	14 л	4 л	1 л
bianco base P	155,60	48,04	11,60
base MT	152,87	47,14	11,60
base T	150,14	46,24	10,92
Колорувальна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору			

Опис: Фарба з кварцевим піском, на основі сополімерів в емульсії, які використовуються в будівництві для захисту і декорування стінових поверхонь як зовнішніх так і внутрішніх, нових і старих будівель. Застосовується як на мінеральній поверхні, так і на поверхні вже пофарбовані синтетичними фарбами. Завдяки спеціальній формулі, QUARZOTECH оснащена високою водовідштовхувальною здатністю і відмінною стійкістю до лугів, тому він успішно використовується в середовищах особливо агресивних (приморські райони, промислова середа), також має дуже гарну непроникненість для води, також має високу ступінь покриття і хороша ступінь наповнення маскують невеликі недоліки поверхні.
 Висихання: на дотик - близько 4 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 48 годин при 20°C і при вологості нижче 60%.
 Розведення водою: від 0 до 40% в залежності від ефекту
 Витрата: 2.5-3 м.кв/л
 Метод нанесення: Нанести шар DERASOL H2O, розведений водою 1:1; через 12 годин нанести перший шар в якості фону QARZOTECH розбавлені на 20% водою. Через 12 годин
 Інструмент: валик, пензель, краскопульта

Spivercem	14 л	4 л	1 л
Basa bianco base P e grigio cemento	210,20	60,06	15,01
base M	206,10	58,55	15,02
base ST	202,69	57,36	15,01
base T	197,91	56,31	15,02
Колорувальна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору			

Опис: Спеціальна акрилова фарба підвищеною стійкістю до лугів. Рекоменується для нанесення в приморських районах.
 Розведення водою: 20-40%
 Витрата: 3-4 м.кв/л в 2 шари
 Метод нанесення: Fissativo Universale (1:1) или Derasol H2O + Spivercem 2 слоя
 Інструмент: валик, пензель, краскопульта

Фарба для заліза

VERLAX ANTIQUE алкідна емаль з металевою слюдою	2,5 л	0,75 л	1 л
base VA02 - VA03 - VA04	132,40	40,95	54,60
Колорувальна карта по каталогу (досягається з системою тонування GTS), розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору			

Опис: Матова емаль для екстер'єрів і інтер'єрів на основі гліцерофосфатної смоли, антикорозійних добавок і оксиду заліза. Має високу зносостійкість. Завдяки його функції використовуються як покриття для заліза з приємним зовнішнім виглядом (ефект кованого заліза), з відмінною стійкістю до атмосферних опадів. Рекоменується для фарбування вуличних ліхтарів, огорож, решіток, перил.
 Висихання: на дотик - близько 6-7 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 24 годин при 20°C і при вологості нижче 60%.
 Розведення: Уайт-спіріт 5-10%
 Витрата: 10 м.кв/л в 1 шар
 Інструмент: пензель, валик, краскопульта

VERLAX MATT матова алкідна емаль	2,5 л	0,75 л	1 л
bianco 001 base P	120,11	37,54	50,51
base MT	112,61	36,17	48,45
base T	107,83	34,12	45,73
Колорувальна карта по каталогу (досягається з системою тонування GTS), розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору			

Опис: Яскрава синтетична, матова (атласна) емаль вищої якості для екстер'єрів і інтер'єрів на основі гліцерофосфатної смоли. Відмінне покриття, зберігає блиск з часом, саморозтічна. Спеціально для заліза, дерева, оцинкованого листа, після адекватної підготовки.
 Висихання: на дотик - близько 6-7 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 24 годин при 20°C і при вологості нижче 60%.
 Розведення: спеціальний росчинник, поспачається в комплекті, розбавляється 5-10%
 Витрата: 14-15 м.кв/л в 1 шар
 Інструмент: пензель, валик, краскопульта

VERLAX глянцева алкідна емаль	2,5 л	0,75 л	1 л
bianco 001 base P	108,11	34,54	46,41
base MT	103,74	32,75	43,67
base T	97,59	31,53	42,31
Колорувальна карта по каталогу (досягається з системою тонування GTS), розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору			

Опис: Формула VERLAX 2014 - Яскрава синтетична, глянцева емаль вищої якості для екстер'єрів і інтер'єрів на основі гліцерофосфатної смоли. Відмінне покриття, зберігає блиск з часом, саморозтічна. Спеціально для заліза, дерева, оцинкованого листа, після адекватної підготовки
 Висихання: на дотик - близько 6-7 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 24 годин при 20°C і при вологості нижче 60%.
 Розведення: спеціальний росчинник, поспачається в комплекті, розбавляється 5-10%
 Витрата: 14-15 м.кв/л в 1 шар
 Інструмент: пензель, валик, краскопульта

Водні емалі. Емалі що поважують оточуюче середовище

HIDROLAX	15 л	2,5 л	0,75 л	1 л
bianco 001 base P	638,09	112,61	37,54	50,50
base MT	608,06	106,47	35,49	47,78

base T	574,63	101,01	33,79	45,05
Колорувальна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору				
Опис: Глянцева акрілова емаль для заліза і дерева на водній основі, з низьким впливом на навколишнє середовище, еластична, без запаху, наноситься на будь-яку поверхню в інтер'єрі і на фасаді. Висихання: на дотик - близько 6-7 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 24 годин при 20°C і при вологості нижче 60%. Розведення водою: на 5% максимум Витрата: 12-14м.кв./л. в один шар Інструмент: пензель, валик, краскопульт				

HIDROSATIN	15 л	2,5 л	0,75 л	1 л
bianco 001 base P	663,34	112,61	38,91	52,55
base MT	630,59	111,24	37,53	50,30
base T	597,55	105,10	35,28	47,30
Колорувальна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору				
Опис: Матова акрілова емаль для заліза і дерева на водній основі, з низьким впливом на навколишнє середовище, еластична, без запаху, наноситься на будь-яку поверхню в інтер'єрі і на фасаді. Висихання: на дотик - близько 6-7 годин, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 24 годин при 20°C і при вологості нижче 60%. Розведення водою: на 5% максимум Витрата: 12-14м.кв./л. в один шар Інструмент: пензель, валик, краскопульт				

ACRILGOLD

Acrlgold chiaro / scuro	0,1 л
База світлий / темний	19,11
Опис: Інноваційний продукт, золото для інтер'єру та фасаду, водорозчинний, що не окислюється, як інші традиційні фарби на розчинниках. Розведення водою: на 5% максимум Витрата: 10-12м.кв./л в один шар Інструмент: Пензель, валик, розпилювач	

Матеріали для захисту дерева

HIDROWOOD	15 л	2,5 л	0,75 л	1 л
База	450,41	79,58	27,60	36,85
Колорувальна карта по каталогу, розрахунок вартості тонування проводити індивідуально для кожного кольору				
Опис: Акриловий лак на водній основі з високою проникаючою здатністю, проти деревних жуків і грибків. Велика колірна гамма. Застосовується для захисту і фарбування дерев'яних конструкцій в інтер'єрі та екстер'єрі. Висихання: на дотик - 30 хвилин, повне висихання за 24 години при t 20°C. Розведення водою: 5% на гладких поверхнях, до 20% шерохваті поверхні Витрата: 7-12 м.кв./л. в один шар Метод нанесення: на піготовлену поверхню HIDROWOOD Інструмент: пензель, валик, краскопульт				

HIDROFLATting LUCIDA	15 л	2,5 л	0,75 л	1 л
База	503,64	90,80	29,54	39,59
Опис: Глянцевий лак на водній основі для захисту дерева, може наноситься на Hidrowood, може застосовуватися для додаткового захисту Caravaggio. Застосовується як в інтер'єрах, так і на фасадах, не піддається впливу ультрафіолетових променів. Висихання: на дотик 1година, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 24 годин при 20°C і при вологості нижче 60%. Розведення водою: на 2-3% максимум Витрата: 10-12 м.кв./л. в один шар Інструмент: пензель, валик, краскопульт				

HIDROFLATting SATINATA	15 л	2,5 л	0,75 л	1 л
База	537,55	100,72	31,53	42,31
Опис: Матовий лак на водній основі для захисту дерева, може наноситься на Hidrowood, може застосовуватися для додаткового захисту Caravaggio. Застосовується як в інтер'єрах, так і на фасадах, не піддається впливу ультрафіолетових променів. Висихання: на дотик 1година, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 24 годин при 20°C і при вологості нижче 60%. Розведення водою: на 2-3% максимум Витрата: 10-12 м.кв./л. в один шар Інструмент: пензель, валик, краскопульт				

HIDROPAC	15 л	2,5 л	0,75 л	1 л
База	420,39	78,13	26,64	35,75
Описание: Грунт на водній основі для дерева, стін, гіпсокартону, для фарби по дереву Hidrolax Висихання: на дотик 1година, при 20°C і вологості нижче 60%, повне висихання - близько 24 годин при 20°C і при вологості нижче 60%. Розведення водою: на 5% максимум Витрата: 10-12 м.кв./л. в один шар Інструмент: пензель, валик, краскопульт				

Прозорі захистні лаки

REP SIL H2O	15 л	2,5 л	1 л
База	355,34	58,38	23,35
Опис: Захисний прозорий водовідштовхувачий лак для обробки каменю, цегли, цементу, гіпсу, мінеральних і вапняних штукатурок, створює "невидимий ефект" тобто не змінює колір поверхні, плівку не утворює, дозволяє поверхні дихати. Висихання: на дотик 30 хвилин, при 20°C і повне висихання - близько 24 годин. Розведення водою: матеріал готовий до застосування Витрата: 4-6 м.кв./л в один шар Інструмент: пензель, валик, краскопульт			

PROTELIT H2O	15 л	2,5 л	1 л
База	367,63	67,02	24,02
Опис: Захисний прозорий водовідштовхувачий лак для обробки каменю, цементу, створює ефект "мокрого каменю", на основі акрилових мінеральних смол, характеризується винятковою опірністю до лугів. Висихання: на дотик 1 година при 20°C і повне висихання - близько 24 годин. Розведення водою: матеріал готовий до застосування Витрата: 4-5 м.кв./л в один шар Інструмент: пензель, валик, краскопульт			

Допоміжні матеріали

NOXIFER	0,75 л
База	26,00

Опис: Спеціальний засіб на водній основі, який стимулює хімічне перетворення іржі назад в залізо.

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: не вказаний

Інструмент: пензель, краскопулт

ADDENSANTE PER STUCCO	70 мл
База	17,00

Опис: Універсальна добавка - загущувач, використовується для поліпшення в'язкості матеріалів на вапняній основі (Stucco Marmo, Encausto Fiorentino, Travertino new concept).

Особливо використовується для Stucco Marmo закольороване в дуже темні кольори.

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 70мл для 14л StuccoMarmo

RITARDANTE	100 мл
База	17,00

Опис: Спеціальна добавка для акрилових фарб на водній основі, використовується для збільшення часу роботи, сповільнюючи процес висихання.

Розведення водою: матеріал готовий до застосування

Витрата: 100мл Addensante для 14л фарби або штукатурки

Колоранти				1 л
9900018	OT (ex KX)	TITANIUM WHITE		70,57
9900422	OM (ex V)	ORGANIC MAGENTA		75,08
9900836	RI (ex R)	ORGANIC RED		75,08
9901045	OR (ex F)	RED OXIDE		66,07
9901572	OB (ex I)	BROWN OXIDE		46,55
9901810	OY (ex C)	YELLOW OXIDE		51,05
9902019	TA (ex LA)	RAW UMBER		52,55
9902040	MY (ex T)	MEDIUM YELLOW		75,08
9902551	LY (ex AXX)	ORGANIC YELLOW		75,08
9905511	FG (ex D)	PHTHALO GREEN		73,57
9907214	FB (ex E)	PHTHALO BLUE		48,05
9909907	BL (ex B)	LAMP BLACK		46,55
	OG (ex GY)	OXID GREEN		192,18
	BC (ex BG)	BLUE COBALT		192,18
	RE (ex HSE)	ORGANIC EXTERIOR RED		192,18
	BV (ex YG)	YELLOW BISMUTE VANADATE		192,18