



Caravaggio

1. Характеристика та застосування

Декоративне покриття для стін, нетоксичне, не жовтіє, пропускає водяну пару, ароматизоване під час нанесення, стійке до грибків і бактерій. Завдяки елегантному ефекту його використовують як у громадських місцях (готелі, магазини, ресторани тощо), так і в престижних житлових будинках. CARAVAGGIO поєднує в собі дорожочінність ефекту венеціанської ліпнини з оригінальною елегантністю, тактильною м'якістю і заломленням світла, характерним для старовинних стінових тканин. CARAVAGGIO дозволяє отримати ефект, який раніше був недосяжний за допомогою традиційних систем фарбування, він використовує креативність і здібності декоратора, який має можливість отримати різні та оригінальні ефекти в кожному застосуванні, які можна адаптувати до будь-якого типу меблів.

2. Склад

Спеціальна акрилова емульсія, суміш природних і синтетичних біостабільних слюд, органічні та неорганічні пігменти, добавки.

3. Спосіб застосування

Нанесення Caravaggio просте і швидке. Існують 3 різні методи нанесення:

Ефект шпателя: нанесіть перший шар Караваджо за допомогою спеціального пластику «Прозорий шпатель - Караваджо» до товщини 0,5-1 мм. і дайте виробу висохнути не менше 6-8 годин. Нанесіть другий шар Caravaggio невеликими ділянками приблизно 1 м². і одразу після цього розведіть шпателем у різних напрямках. Повторіть операцію для всієї поверхні, яку потрібно покрити.

Дамаський ефект: нанесіть перший шар Caravaggio спеціальною пластиковою «Прозорим шпателем – Caravaggio» товщиною 0,5 – 1 мм. і дайте виробу висохнути не менше 6-8 годин. Нанесіть другий шар Caravaggio і розгладьте поверхню; після висихання нанесіть продукт на відповідний «Шпатель Караваджо» за допомогою маленького пензлика; нанесіть Караваджо по всій поверхні дотиком площиною шпателя ло поверхні через 5 хвилин, а потім розгладьте в різних напрямках ідеально чистим шпателем "ДЕКОРА".

Ефект парчі: нанесіть а перший шар Caravaggio відповідним пластиковим «Прозорим шпателем – Caravaggio», до товщини 0,5 – 1 мм, і залиште виріб висихати протягом мінімум 6 – 8 годин. Нанесіть другий шар Caravaggio (з трохи більшою товщиною, ніж перший шар) невеликими ділянками приблизно 1 м². і відразу після цього розгладьте, виконуючи кругові рухи спеціальною лопаткою «Spatola Rossa - Broccato»; повторіть операцію по всій решті поверхні.

4. Технічні данні:

Питома вага:	1,3 кг/л. +/-5%
Тонування:	кольори можна отримати за допомогою системи тонування: Global Tinting System
Витрата:	4 - 4,5 м ² /л. (два шари)
Розведення:	готовий до використання
Упаковка:	поліпропіленові відра 4 л.
Висихання:	на дотик 4-5 годин при 20°C, повністю 24-48 годин при 20°C.
Температура нанесення:	від 10°C до 30°C.
Нанесення:	кисть, валик і розпилувач
Зберігання:	24 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури
HS-код:	32091000

5. Специфіка нанесення:

Оздоблення внутрішніх стінових поверхонь декоративною штукатуркою з оксамитовим ефектом типу CARAVAGGIO фірми SPIVER Srl, з витратою 0,250 л./м², після нанесення двох шарів водоемульсійної фарби типу GENIUS SPECIAL у два шари Ціна вкл. матеріал і монтаж, за винятком будівельних лісів €..... за м²



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Технічний лист: CARAVAGGIO SP 042. Rev.1 цей лист відмінняє та заміняє попередній