



FEEL

1. Характеристика та застосування

Фінішне декоративне покриття для внутрішніх стін, непрозора, характеризується надзвичайною м'якістю на дотик і приємною текстурою, яка нагадує чарівність м'якої шкіри та гламур старовинної матової замші. FEEL використовується в інтер'єрах у стилі мінімалізм і шеббі-шик, де особливий ефект «matt & touch» додає стінам оригінальну хроматичну гармонію з вишуканими ефектами світлотіні, які захоплюють навіть від простого дотику до них. Завдяки своїм характеристикам FEEL знаходить простір для прикраси громадських і приватних середовищ. FEEL дозволяє з максимальною простотою нанесення отримувати різноманітні стилізації надзвичайної краси. FEEL добре миється приблизно через три тижні після нанесення та є негорючим.

2. Склад

Неорганічні та органічні пігменти, акрилові сополімери в емульсії, м'які на дотик полімерні мікросфери, спеціальні нетоксичні добавки. Він не містить шкідливих речовин, таких як розчинники та пігменти на основі свинцю або хромату.

3. Спосіб застосування

Підготовка поверхні. Відшліфуйте, очистіть від пилу, заповніть будь-які нерівності STUCCOMURO та нанесіть шар FISSATIVO UNIVERSALE, відповідним чином розведений водою у співвідношенні від 1:5 до 1:10 залежно від поглинання основи. Залиште висихати протягом щонайменше 4 годин і нанесіть два шари білого PRIMER S, залишаючи принаймні 4-5 годин між кожним шаром. Застосування FEEL просте та швидке.

Ось 4 різні способи нанесення:

- **Ефект Pennellato.** Нанесіть перший шар FEEL спеціальним SPALTER DECORA' хресто подібними рухами, доки не буде покрита вся поверхня. Приблизно через 30 хвилин повторіть операцію, нанісши другий шар FEEL на стіну, завжди використовуючи той самий метод. Перший шар також можна наносити валиком, щоб краще покрити всю поверхню.

- **Rigato Effect.** Нанесіть перший шар FEEL з відповідним SPALTER DECORA' до покриття поверхні приблизно 0,70 - 1 погонний м. Одразу після цього розчешіть поверхню спеціальною щіткою ARTHEMETAL RIGATO TOOL, щоб отримати смугастий дизайн. Повторюйте операцію, поки не буде покрита вся поверхня. Приблизно через 30 хвилин повторіть операцію, нанісши другий шар FEEL на стіну, завжди використовуючи той самий метод. Уникайте того, щоб положення руки збіглося з положеннями руки на першому і другому шарах.

Ефект Спатолато. Нанесіть перший шар FEEL з відповідним SPALTER DECORA' до покриття поверхні приблизно 0,70 - 1 м²; одразу після цього затерти поверхню спеціальним шпателем з нержавіючої сталі діагональними та нерівномірними рухами. Повторюйте операцію, поки не буде покрита вся поверхня. Приблизно через 30 хвилин повторіть операцію, нанісши другий шар FEEL на стіну, завжди використовуючи той самий метод. Залежно від простоти нанесення, FEEL також можна наносити безпосередньо на стіну шпателем з нержавіючої сталі без допомоги SPALTER.

- **Ефект Broccato.** Нанесіть перший шар FEEL відповідним SPALTER DECORA' до покриття поверхні приблизно 0,70 - 1 м², одразу після цього зробіть кругові та нерівномірні рухи відповідним пластиковим шпателем "SPATOLA BROCCATO". Повторюйте операцію, поки не буде покрита вся поверхня. Приблизно через 30 хвилин повторіть операцію, нанісши другий шар FEEL на стіну, завжди використовуючи той самий метод. Перший шар також можна наносити валиком, щоб покрити

4. Технічні данні:

| | |
|-------------------------------|--|
| Питома вага: | 1,103 кг/л. +/-5% |
| В'язкість | Brookfield 3000 Cps (R5 – RPM50) при 25°C ± 15% |
| Тонування: | кольори можна отримати за допомогою системи тонування: Global Tinting System |
| Витрата: | 5-7 м ² /л. (два шари) |
| Розведення: | готовий до використання |
| Упаковка: | поліпропіленові відра 2,5 л. |
| Висихання: | на дотик 4-5 годин при 20°C, повністю 24-48 годин при 20°C. |
| Температура нанесення: | від 10°C до 30°C. |
| Зберігання: | 24 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури |
| HS-код: | 32149000 |

5. Специфіка нанесення:

Оздоблення та захист внутрішніх стінових поверхонь високоматовою, приємною на дотик декоративною фарбою, такою як FEEL від Spiver s.r.l., неорганічні та органічні пігменти, акрилові сополімери в емульсії, м'які на дотик полімерні мікросфери, спеціальні нетоксичні добавки, після відповідної обробки основи PRIMER S. Ціна включає матеріали та монтаж, без урахування рихтувань за м². €.....



contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)
Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95
www.spiver.it - info@spiver.it

Технічний лист: FEEL SP114. Rev.1 цей лист відміння та заміняє попередні