



## GENYUS SPECIAL – ДЖЕНИУС СПЕШАЛ

### 1. Характеристика та застосування

Екстра фарба, що миється, для стін інтер'єру та екстер'єру з дрібнозернистим оксамитовим відливом, відмінною покривистістю і білизною, легкістю нанесення, при використанні валика не залишає крапель і мазків пензля. Застосовується на всіх типах поверхонь, таких як: штукатурка, гіпсокартон, штукатурка на вапняній та/або цементній основі, старі фарби на водній основі (після відповідної підготовки)

### 2. Склад

Діоксид титану, синтетичні пополімери в емульсії лугостійкі, тонкоподрібнені добавки, спеціальні армуючі та нетоксичні добавки. Він не містить шкідливих речовин таких як свинець, розчинники та пігменти з хрому. Зміст Діоксиду Титану в GENYUS BASE:

GENYUS BASE P = 23% TiO2

GENYUS BASE M = 15% TiO2

GENYUS BASE ST = 7,5% TiO2

GENYUS BASE T = 0% TiO2

### 3. Спосіб застосування

Усунути недоліки підготовки стіни за допомогою фінішної шпаклівки STUCCOMURO. Нанесіть шар Fissativo Universale, розведеного чистою водою в пропорції від 1:5 до 1:10, залежно від рівня поглинання поверхні. Залишіть поверхню сохнути щонайменше на 4 години, потім нанесіть 2 шари фарби на водній основі GENYUS SPECIAL, правильно розведеною водою. Час висихання між шарами 4-5 годин.

### 4. Технічні дані:

Питома вага:	1,393 kg/Lt +/- 5%.
Зовнішній вигляд:	матовий, блиск <10 при 85 °
Кольори:	білий, інші кольори доступні з системою кольорування від SPIVER: Global Tinting System
Бази для кольорування:	P - MT - T - GV - RV
В'язкість:	тиксотропний
Витрата:	8-9 м <sup>2</sup> /л у 2 шари
Розведення:	40-50% води для нанесення пензлем або валиком, 60% для нанесення пульверизатором
Клас стирання:	2 клас стирання (EN 13300)
Стійкість до вологого істерання:	Стійкість до вологого очищення поверхні - близько 5000 циклів (UNI 10765)
Упаковка:	14л, 5л, 2,5л, 0,75л
Висихання:	на дотик - близько 30хв, при 20°C та вологості нижче 60% повне висихання - близько 24 год при 20 ° C і при вологості нижче 60%
Нанесення:	пензель, валик, пулвізатор
Зберігання:	36 місяців у закритих упаковках, добре прихованих від прямих сонячних променів
HS-код:	32091000

### 5. Характеристики продуктивності

Фарбування внутрішніх стін фарбою на водній основі екстра-миночої і дуже покривної типу GENYUS SPECIAL SPIVER S.r.l. у два шари пензлем, валиком, розпилювачем із середньою витратою 0,150 л/м<sup>2</sup>, після нанесення шару УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФІКСАТИВ SPIVER S.r.l., розбавлений з водою у співвідношенні від 1:10 до 1:15 залежно від поглинання поверхні. Ціна з урахуванням матеріалу та нанесення, без урахування монтажу будівельних риштувань на м<sup>2</sup> € .....



*Emotion with paint ...*

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)

Технічний лист: Genyus Special SP 008. Rev.1 цей лист скасовує та замінює попередні