



## GENYUS ULTRAMATT – ДЖЕНИУС УЛЬТРАМАТ

### 1. Характеристика та застосування

Ультраматова фарба, що добре миється, для стін і стель на водній основі, як для інтер'єру, так і для зовнішнього використання з відмінною укриваністю, білизною, легкістю нанесення при використанні валика, не залишає крапель і мазків пензля. GENYUS Ultramatt відмінно підходить для місць, де яскраве світло виявляє невеликі дефекти поверхні завдяки своїй винятковій здатності не відбивати світло (<1,5 при 85° світла).

GENYUS Ultramatt майже повністю запобігає проблемам світла, що відбивається на дуже гладких поверхнях, дозволяє приховувати недоліки.

GENYUS може наноситися на будь-яку поверхню: штукатурку, гіпсокартон, вапняні та цементні штукатурки, старі фарби на водній основі (після попередньої підготовки).

### 2. Склад

Діоксид титану, синтетичні сополімери в емульсії лугостійкі, тонкоподрібнені добавки, спеціальні армуючі та суперматуючі наповнювачі, нетоксичні добавки. Він не містить шкідливих речовин, таких як свинець, розчинники та пігменти з хрому.

### 3. Спосіб застосування

Усунути недоліки підготовки стіни за допомогою фінішної шпаклівки STUCCOMURO. Якщо поверхня мінеральна, нанесіть шар закріплювального ґрунту глибокого проникнення DERASOL H2O розведений водою у співвідношенні 1:1. Якщо поверхня не вимагає закріплення нанесіть шар Fissativo Universale, розведеного чистою водою в пропорції від 1:5 до 1:10, залежно від рівня впитування. Залишіть поверхню сохнути щонайменше на 4 години, потім нанесіть 2 шари фарби на водній основі GENYUS ULTRAMATT, правильно розведеною водою. Час висихання між шарами 4-5 годин.

### 4. Технічні дані:

Питома вага:	1,400 kg/Lt +/- 5%.
Зовнішній вигляд:	Супер матова, глянець < 5 при 85°
Кольори:	білий, інші кольори доступні з системою кольорування від SPIVER: Global Tinting System
Бази для кольорування:	P
В'язкість:	тиксотропний
Витрата:	9-10 м <sup>2</sup> /л у 2 шари
Розведення:	30-40% води для поглинаючих поверхонь, для погано поглинаючих 5-10%, при нанесенні без повітряним способом 30-50% залежно від типу використовуваного обладнання
Клас стирання:	(EN ISO 6504-3) Клас 2
Стойкість до вологого істерання:	(Метод UNI 10765) Стойкість до вологого очищення поверхні - ≥ 5000 циклів
Упаковка:	14л, 5л, 2,5л.
Висихання:	на дотик - близько 30хв, при 20°C та вологості нижче 60% повне висихання - близько 24 год при 20 ° C і при вологості нижче 60%
Нанесення:	пензель, валик, пулівізатор
Зберігання:	36 місяців у закритих упаковках, добре прихованих від прямих сонячних променів
HS-код:	32091000

### 5. Характеристики продуктивності

Фарбування внутрішніх стін фарбою на водній основі екстра-миучої і дуже покривної типу ДЖЕНИУС УЛЬТРАМАТ SPIVER S.r.l. у два шари пензлем, валиком, розпилювачем із середньою витратою 0,150 л/м<sup>2</sup>, після нанесення шару УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФІКСАТИВ SPIVER S.r.l., розбавлений з водою у співвідношенні від 1:10 до 1:15 залежно від поглинання поверхні. Ціна з урахуванням матеріалу та нанесення, без урахування монтажу будівельних риштувань на м<sup>2</sup> € .....



*Emotion with paint ...*

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)

Технічний лист: Genyus Ultramatt - SP 106. Rev.1 цей лист скасовує та замінює попередні