



Krystalia

1. Характеристика та застосування

Вишукана та престижна декоративна обробка для інтер'єру, що характеризується надзвичайним блиском блискучих і дороговісних кристалів, перерваних непрозорими пігментованими мікрозонами, які створюють природні та оригінальні рухи світлотіні. Завдяки своїм характеристикам KRYSTALIA широко використовується в дуже елегантному середовищі, з великою вишуканістю та шармом, як у класичному та неокласичному стилі, аж до сучасних сайтів у громадських місцях та в приватних будинках. KRYSTALIA є негорючим і ідеально миється приблизно через три тижні після нанесення.

2. Склад

Спеціальна акрилова емульсія, пігменти з кристалічним ефектом, природні та синтетичні біостабільні слюди, заглушувачі, органічні та неорганічні пігменти, добавки.

3. Спосіб застосування

Підготовка поверхні Відшліфуйте, очистіть від пилу, заповніть будь-які нерівності STUCCOMURO та нанесіть шар FISSATIVO UNIVERSALE, відповідним чином розведений водою у співвідношенні від 1:5 до 1:10 залежно від поглинання основи. Залиште висихати щонайменше на 4 години та нанесіть один або два шари PRIMER S, пігментованого приблизно того ж відтінку, що й фінішне покриття, відповідним чином розбавленого (див. відповідний технічний паспорт), з інтервалом між одним і наступним шаром щонайменше 4. Нанесення - 5 KRYSTALIA — це декоративна фарба, що складається з 2 компонентів: KRYSTALIA COMPONENT A та KRYSTALIA COMPONENT B. Налийте KRYSTALIA COMPONENT B (упаковка 100 г) у контейнер KRYSTALIA COMPONENT A (упаковка 2,5 LT) і перемішайте вручну. Після змішування 2 компонентів продукт необхідно використати протягом 15 днів. Нанесіть KRYSTALIA з SPALTER DECORA' на поверхню, виконуючи нерівномірні рухи, перехресними рухами пензля. Через 24 години нанесіть другий шар KRYSTALIA, уникаючи надлишку продукту. Через кілька хвилин порожньою кистю завершіть погладжування продукту в різних напрямках. Остаточний ефект KRYSTALIA з'явиться після висихання, приблизно через 2 години після нанесення. Щоб підсилити кришталевий ефект KRYSTALIA, стає дуже важливим надати стінам правильне освітлення.

4. Технічні данні:

Питома вага:	1,160 кг/л. +/-5%
Тонування:	кольори можна вибрати по каталогу
В'ЯЗКІСТЬ ЗА БРУКФІЛДОМ:	3000 cps ± 5% R6 RPM 100 при 25°C
Витрата:	9 - 10 м²/л. в два шари
Розведення:	готовий до використання
Упаковка:	поліпропіленові відра 2,5 л.
Висихання:	на дотик 1 година при 20°C, повністю 24-48 годин при 20°C.
Температура нанесення:	від 10°C до 30°C.
Нанесення:	пензель, валик, розпилювач
Зберігання:	24 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури
NS-код:	32149000

4.1. Технічні данні компонента B:

ПИТОМА ВАГА:	1,4 г/куб.
УДАВНА ГУСТИНА:	0,4 / 0,5 кг/дм³
КОД NS-КОМПА.В:	32065000

5. Специфіка нанесення:

Оздоблення внутрішніх стінових поверхонь акриловим покриттям, яке добре миється, з кристалічним ефектом, таким як KRYSTALIA від SPIVER S.r.l. наноситься та завершується спеціальною пензлем типу SPALTER PER DECORA' від SPIVER S.r.l. Ціна, включаючи матеріали та монтаж, без будівельних лісів за м² €.....



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)
Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95
www.spiver.it - info@spiver.it

Технічний лист: Krystalia SP 048. Rev.1 Rev.1 цей лист відмінняє та заміняє попередні