



MARMOPACO

1. Характеристика та застосування

Натуральна декоративна штукатурка в вигляді пасти, розроблена на основі досвіду старовинних рецептів, технічно оновлена до потреб ринку, що дозволяє отримувати високоматові та оксамитові покриття з ефектом мармуру. Його чарівна непрозорість надає особливої глибини стінам і спокусливого дотику, ексклюзивної елегантності та вишуканості, який залишається абсолютно збалансованим і ніколи не нав'язливим. Завдяки природній дезінфікуючій силі вапна він добре пропускає повітря, має виняткову дію проти цвілі. Він твердне в результаті хімічного процесу карбонізації, гідроксид кальцію (основна сполучна речовина продукту) реагує з вуглекислим газом, присутнім у повітрі, утворюючи карбонат кальцію, який є основним компонентом мармуру, звідси і назва «марморіно». Він використовується як високодекоративне покриття в престижних приміщеннях, як громадських, так і приватних.

2. Склад

Вапняна шпаклівка тривалого витримки, вапняковий наповнювач з контрольованим розміром зерна, нетоксичні добавки

3. Спосіб застосування

Рекомендується нанесення на вапняні основи, але також можна наносити на штукатурку або її похідні, старі фарби на водній основі, якщо вони міцні та добре закріплені, після нанесення шару DERASOL H2O, розведеного водою у співвідношенні 1:1, або ґрунтовки Primer S для поверхонь з поганою адгезією (старі фарби, що миються, гіпсокартон, пористий бетон, кераміка тощо).

1. Нанесіть шар MARMOPACO шпателем із нержавіючої сталі на поверхню та вирівняйте при необхідності повторіть операцію з іншим шаром.

2. Нанесіть ще один шар MARMOPACO, стежачи за тим, щоб отримати абсолютно гладку поверхню. Як тільки продукт висохне, злегка натисніть чистим шпателем з нержавіючої сталі, щоб вирівняти та ущільнити поверхню, отримуючи таким чином типовий ефект цієї штукатурки.

Якщо ви бажаєте підвищити стійкість до миття, необхідно захистити 1-2 шарами

VEFI DTI IRA NFII ITRA розведених водою на 50%

4. Технічні данні:

Питома вага:	1714 кг/л. +/-5%
Тонування:	кольори можна отримати за допомогою системи тонування: Global Tinting System
Витрата:	0,6- 0,8 м ² /л. (два шари)
Розведення:	готовий до використання
Вязкість:	високотиксотропна паста
Упаковка:	поліпропіленові відра 20 кг., 4 кг.
Висихання:	Висихання на дотик 2 години при 20°C. Повне висихання 24 години при 20°C.
Температура нанесення:	від 10°C до 30°C.
Нанесення:	кельма з нержавіючої сталі
Зберігання:	24 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури
NS-код:	32149000

5. Специфіка нанесення:

Оздоблення та захист стінових поверхонь матовою штукатуркою з мармуровим ефектом типу MARMOPACO від Spiver s.r.l. , на основі вапняної шпаклівки тривалого витримання, вапнякового наповнювача з контрольованим розміром зерна, нетоксичних добавок, пігментів, стійких до світла та лугу, після відповідної обробки основи. Ціна з матеріалами та монтажем, без рихтувань за м2. €.....



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)
Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Технічний лист: MARMOPACO SP 128. Rev.1 цей лист відміння та заміняє попередні