



## Primer RV - Праймер РВ

### 1. Характеристика та застосування

Primer RV – ґрунт з кварцовим піском з «шорстким» ефектом, спеціально призначений для полегшення адгезії декоративних покриттів з особливо гладкими поверхнями з низьким рівнем абсорбції (а саме бетону, пористого цементу, гіпсокартону, штукатурок). Застосовується під "важкі штукатурки".

### 2. Склад

Акрилова емульсія, спеціальні поверхнево-активні речовини, кварцові гранули та інші домішки.

### 3. Методи нанесення

Наносити пензлем чи валиком, розбавляти водою на 50%.

### 4. Технічні характеристики

|             |  |
|-------------|--|
| Питома вага | 1,239кг/л ± 5%   |
| Витрата:    | 7-8м <sup>2</sup> /л   |
| Разведение: | 50% води   |
| Упаковка:   | 15л., 4л., 0.75л.  |
| Висихання   | на дотик 30 хвилин при t 20°C, повне висихання - 24 години при t 20°C    |
| Нанесення:  | кістью, валиком, фарбопультотом  |
| Зберігання: | 36 місяців у непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температур. |
| HS-код:     | 32091000   |

### 5.

Попередня обробка грубим прискорювачем адгезії поверхонь стін, що кришаться, з нанесенням шару анкера типу PRIMER RV від SPIVER S.r.l.. Ціна включає матеріали та монтаж, без будівельних лісів за м<sup>2</sup> €.....



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)

---

Технічний лист Primer RV - SP076 Rev.1 цей лист скасовує та замінює попередні

---