



PERFECTO LISCIO

1. Характеристика та застосування

Спеціальна фарба для зовнішніх стін на основі еластосилоксанових смол. Назва PERFECTO LISCIO дана матеріалу тому, що він задовільняє усі вимоги для ідеального захисту та декорування зовнішніх стін при новому будівництві і реконструкції старих будівель.

ПЕРЕВАГИ:

- Висока повітропроникність (показник проникності для водяної пари дуже близький до вапна)
- Дуже висока водовідштовхувальна здатність (гарантія захисту від вологості)
- Самоочищення (мікроструктура поверхні має високий водовідштовхувальний показник, що мінімізує контакт з поверхнею для води та бруду та сприяє їх ковзанню та очищенню)
- Висока еластичність (на основі еластомірної емульсії)
- Антиростріскуючий ефект (завдяки чудовій гнучкості еластомеру)
- Протибактеріальні-протигрибкові властивості (фундаментальне покриття для зовнішніх стін, що запобігає заплісненню поверхні)
- Відмінна стійкість до УФ-випромінювання і негоди (рекомендується до нанесення на території з морським кліматом).

2. Склад

PERFECTO LISCIO - це продукт в пасті на основі еластомірної емульсії, модифікованої силоксанової смоли, інертна, стійкі пігменти стійких до світла і атмосферних впливів, специфічні добавки.

3. Спосіб застосування

Наносити на вапняну, цементну основу, мінеральну або синтетичу фарбу, на рівну поверхню цілковито суху з хорошим зчепленням. Нанесіть шар SILOSSANA PRIMER, розбавлений з водою на 100%. Грунт повинен бути нанесеним рівномірно. Через 12 годин нанесіть перший шар Perfecto Liscio, затонований в потрібний калір і розбавлений чистою водою на 40%. Ще через 12 годин нанесіть другий шар, розбавлений не більше чим на 20%. Не наносити на поверхні, на яких була встановлена наявність підвищеної або проникаючої вологи.

4. Технічні данні:

Питома вага:	1,500кг./л. +/- 0,5%
Зовнішній вигляд :	матовий
Колір:	доступні з колірочною системою від SPIVER: Color Collection - For External Use
В'язкість:	Тиксотропна паста
Витрата:	2,8-3,5м.кв/л
Паропроникність:	sd = 0,15 м (UNI8202/43).
Впитування води:	W24 = 0,02 Kg/m h0,5 (DIN 52013)
Розведення:	20-40% в залежності від бажаного ефекту
Упаковка:	контейнери поліетиленові 14 л.,
Висихання:	на дотик - біля 4г, при 20°C і вологості біля 60% повне висихання - біля 48г при 20°C і при вологості біля 60%
Температура нанесення:	від +5°C (в самий холодний час суток) до +30°C
Нанесення:	пензель, валик, пулівізатор
Зберігання:	24 місяця в закритих упаковках, добре захищених від прямих сонячних променів
HS-код:	32091000



Emotion with paint ...

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)
Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95
www.spiver.it - info@spiver.it

Технічний лист: PERFECTO LISCIO SP 022. Rev.1 цей лист відміння та заміняє попередні