



QUARZOTECH



1. Характеристика та застосування

Кварцова фарба для зовнішніх стін приміщень, на основі сополімерів в емульсії, що використовуються в будівництві для захисту та оздоблення обох стінових поверхонь екстер'єр та інтер'єр нових та старих будівель. Застосовується як на мінеральних штукатурках, так і на штукатурках вже пофарбованих синтетичними фарбами. Завдяки спеціальній формулі, QUARZOTECH оснащена високою водовідштовхувальною здатністю і відмінною стійкістю до лугів, тому він успішно використовується в середовищах особливо агресивних (морське середовище, промислове середовище), також має відмінну непроникивість для води, що також характеризує як відмінне покриття та хороша здатність заповнення яка маскує незначні недоліки основи.

2. Склад

QUARZOTECH - це паста на основі смоли синтетичної у водній емульсії, кварцового борошна, пігментів, стійка до дії світла та атмосферних факторів, специфічні добавки. Він не містить шкідливих речовин, таких як розчинники та пігменти на основі свинцю або хроматів.

3. Спосіб застосування

Наносити на вапняну, цементну основу, мінеральну або синтетичну фарбу, на рівну поверхню цілковито суху з хорошим зчепленням. Не наносити на поверхні, на яких була встановлена наявність підвищеної або проникаючої вологи. Нанесіть шар ґрунта DERASOL H20, розведений у воді 1:1. Через 12 годин нанесіть фарбу QUARZOTECH, розбавлену 20% водою, за допомогою валика. Через 12 годин нанесіть другий шар QUARZOTECH валиком розведену водою від 5 до 15% залежно від бажаного ефекту.

4. Технічні данні:

| | |
|------------------------|---|
| Питома вага: | 1,570 кг./л. +/- 0,5% |
| Колір: | білий |
| Тонування: | доступні з колірочною системою від SPIVER: Color Collection - For External Use |
| Витрата: | 2,5-3 м.кв/л (в два шари) |
| Розведення: | 0-20% в залежності від бажаного ефекту |
| Упаковка: | контейнери поліетиленові 14 л., |
| Висихання: | на дотик - біля 2г, при 20°C і вологості біля 60% повне висихання - біля 24г при 20°C і при вологості біля 60% |
| Температура нанесення: | від +5°C (в самий холодний час суток) до +30°C |
| Нанесення: | пензель, валик, пулівізатор |
| Зберігання: | 24 місяця в закритих упаковках, добре захищених від прямих сонячних променів |
| HS-код: | 32091000 |



Emotion with paint ...

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)
Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95
www.spiver.it - info@spiver.it

Технічний лист: QUARZOTECH SP 108. Rev.1 цей лист відмінняє та заміняє попередні