



SUPERBIANCO IL CLASSICO - СУПЕРБ'ЯНКО

1. Характеристика та застосування

Фарба для стін, що міється, на водній основі для інтер'єрів з відмінною криючою здатністю. Характеризується особливою білизною та легкістю у нанесенні завдяки системі анти-дроп, при нанесенні валиком та самостійному розтіканню по поверхні при нанесенні пензлем. Може наноситися на будь-яку поверхню: штукатурку, гіпсокартон, вапняк та цементні штукатурки, старі фарби на водній основі (після попередньої підготовки).

2. Склад

SUPERBIANCO містить діоксид титану, лугостійкі вініл-акрилові сополімери у водній емульсії, кристалічні карбонати, ретельно відібрані аморфні елементи, спеціальні армуючі наповнювачі та нетоксичні добавки. Він не містить жодних шкідливих речовин, таких як свинець і хром на основі розчинників та пігментів.

3. Спосіб застосування

Нанесіть шар Fissativo Universale, розведеного водою в пропорції від 1:5 до 1:10, залежно від рівня поглинання поверхні. Залишіть поверхню сохнути щонайменше на 4 години, потім нанесіть 2 шари фарби SUPERBIANCO, правильно розведеною водою. Час висихання між шарами 4-5 годин.

4. Технічні дані:

Питома вага:	1,500 kg/Lt +/- 5%.
Зовнішній вигляд:	матовий
Кольори:	білий, інші кольори доступні з системою кольорування від SPIVER: Global Tinting System
Бази для кольорування:	P
В'язкість:	тиксотропний
Витрата:	7-8 м ² /л у 2 шари
Розведення:	40-50% води для нанесення пензлем або валиком, 60% для нанесення пульверизатором
Клас стирання:	2 клас стирання (EN 13300)
Стійкість до вологого істерання:	Стійкість до вологого очищення поверхні - близько 5000 циклів (UNI 10765)
Стійкість до стирання:	(Стандарт EN 13300): опір: клас 2
Упаковка:	14л, 4л
Висихання:	на дотик - близько 30хв, при 20°C та вологості нижче 60% повне висихання - близько 24 год при 20 ° C і при вологості нижче 60%
Нанесення:	пензель, валик, пулівізатор
Зберігання:	36 місяців у закритих упаковках, добре прихованих від прямих сонячних променів.
HS-код:	32091000

5. Характеристики продуктивності

Фарбування внутрішніх стін фарбою на водній основі екстра-миючої і дуже покривної типу SUPERBIANCO IL CLASSICO SPIVER S.r.l. у два шари пензлем, валиком, розпилювачем із середньою витратою 0,150 л/м², після нанесення шару УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФІКСАТИВ SPIVER S.r.l., розбавлений з водою у співвідношенні від 1:10 до 1:15 залежно від поглинання поверхні. Ціна з урахуванням матеріалу та нанесення, без урахування монтажу будівельних риштувань на м² €



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Технічний лист: Superbianco il Classico SP 010. Rev.1 цей лист скасовує та замінює попередні