



SUSPENSE

1. Характеристика та застосування

Дорогоцінна обробка стін, призначена для високого оздоблення інтер'єру. SUSPENSE є пластичним, він здатний виразити креативність і ручні навички декоратора, який за допомогою різноспрямованих рухів досягає глибоких ефектів максимальної елегантності та вишуканості. Завдяки полімерним мікрогранулам, що містяться в ньому, отримана текстура набуває надзвичайної та приємної тактильної м'якості. SUSPENSE доступний у трьох ексклюзивних варіантах, які повністю задовольняють будь-які потреби в меблях: • SUSPENSE SILVER • • SUSPENSE ALUMINIUM SUSPENSE MATT Завдяки своїм характеристикам SUSPENSE гарантує велику гнучкість використання, починаючи від елегантності в класичному та неокласичному середовищі до майбутнього. використовується в сучасному стилі середовищ, як в громадських місцях, так і в приватних будинках. SUSPENSE негорючий і ідеально змивається приблизно через три тижні після нанесення.

2. Склад

Спеціальна акрилова емульсія, суміш природних і синтетичних біостабільних слюд, полімерна мікрогранула, органічні та неорганічні пігменти, добавки.

3. Спосіб застосування

Підготовка поверхні: Відшліфуйте, очистіть від пилу, заповніть будь-які нерівності STUCCOMURO та нанесіть шар FISSATIVO UNIVERSALE, відповідним чином розведений водою у співвідношенні від 1:5 до 1:10 залежно від поглинання основи. Залиште висихати щонайменше на 4 години та нанесіть два шари GENYUS SPECIAL білого або бажаного відтінку до повного покриття, відповідним чином розбавивши (див. відповідний технічний паспорт), залишаючи принаймні 4-5 годин між кожним шаром. **Нанесення:** Нанесіть на поверхню перший шар SUSPENSE з SPALTER DECORA' і виконуйте рухи в різних напрямках, поки не отримаєте бажану стилізацію. Через 24 години нанесіть другий шар SUSPENSE для отримання остаточного ефекту, який з'явиться після висихання, тобто через 4-5 годин після нанесення.

4. Технічні данні:

Питома вага:	СРІБЛО СУСПЕНЗІЯ: 1,03 ± 5% кг/л. АЛЮМІНІЄВА СУСПЕНЗІЯ: 1,03 ± 5% кг/л. СУСПЕНЗІЯ МАТОВА: 1101 ± 5% кг/л.
Тонування:	кольори можна вибрати по каталогу
В'язкість	тиссотропний
Витрата:	10 м ² /л.
Розведення:	з водою до 10%
Упаковка:	поліпропіленові відра 2,5 л.
Висихання:	на дотик 1 година при 20°C, повністю 24-48 годин при 20°C.
Температура нанесення:	від 10°C до 30°C.
Нанесення:	нанесення пензлем, завершальна обробка шпателем з нержавіючої сталі
Зберігання:	24 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури
HS-код:	32091000

5. Специфіка нанесення:

Decorazione di superfici murali interne con finitura acrilica perfettamente lavabile del tipo SUSPENSE della SPIVER S.r.l. applicata e rifinito con speciale pennello del tipo SPALTER PER DECORA' della SPIVER S.r.l. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)
Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95
www.spiver.it - info@spiver.it

Технічний лист: Suspense SP 130. Rev.1 Rev.1 цей лист відміння та заміняє попередні