



## ZEPHYRO

### 1. Характеристика та застосування

Елегантне фінішне покриття, яке характеризується дорогоцінними металевими відблисками та пісочними мікронами, що виділяються та дають фантастичний перламутровий ефект.

Воно також дуже приємне на дотик та завдяки особливій характеристиці Зефіро гарантує відмінну еластичність під час нанесення та створення елегантного стилю в класичних та некласичних інтер'єрах, а також чудово для використання у сучасних інтер'єрах приватних та громадських приміщеннях. Зефіро – миється після трьох тижнів з моменту нанесення. Не обсыпається, не потребує додаткового захисту.

### 2. Склад

Спеціальна акрилова емульсія, що містить як природну, так і синтетичну біостатичну слюду, пісочні мікрони, органічні та неорганічні пігменти, домішки.

### 3. Спосіб застосування

Підготовка поверхні

Вирівняйте, відшліфуйте та зашпаклюйте будь-які нерівності поверхні, і нанесіть один шар ґрунтовки Fissativo Universale, правильно розведеного у співвідношенні від 1:5 до 1:10 залежно від рівня поглинання поверхні. Залишіть висихати щонайменше на 4 години і нанесіть один-два шари Primer S Plus білого або злегка заколорованого в колір Zephyro, правильно розбавивши водою (див. характеристику Primer S Plus), час висихання між шарами: 4 – 5 годин.

Нанесення

Нанесіть Зефіро не розбавляючи водою спеціальним пензлем для Decora в різних напрямках або спрямовано, в більшості випадків досить нанести лише один шар Zephyro.

### 4. Технічні данні:

<b>Питома вага:</b>	1,062 +/- 5%кг/л
<b>Тонування:</b>	кольори можна вибрати по каталогу
<b>В'язкість</b>	по Брукфільду: 4800 гц ± 5% R6 RPM100 при 25°C
<b>Витрата:</b>	10 м <sup>2</sup> /л.
<b>Розведення:</b>	готовий до використання
<b>Упаковка:</b>	поліпропіленові відра 2,5 л.
<b>Висихання:</b>	на дотик 1 година при 20°C, повністю 24-48 годин при 20°C.
<b>Температура нанесення:</b>	від 10°C до 30°C.
<b>Нанесення:</b>	пензлем, валиком, пулівізатором
<b>Зберігання:</b>	24 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури
<b>HS-код:</b>	32091000

### 5. Специфіка нанесення:

Оздоблення внутрішніх стінових поверхонь акриловим покриттям типу ZEPHYRO , що добре миється, від SPIVER S.r.l. наноситься та завершується спеціальною пензлем типу SPALTER PER DECORA' від SPIVER S.r.l. Ціна, включаючи матеріали та монтаж, без будівельних лісів за м<sup>2</sup> €.....



*Emotion with paint ...*

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122  
93100 Caltanissetta ( CL )  
Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95  
[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)

Технічний лист: ZEPHYRO . Rev.1 Rev.1 цей лист відміняє та заміняє попередні