



MARMO

1. Характеристика та сфери застосування

Натуральна декоративна штукатурка в пастоподібному вигляді, виготовлена за досвідом давніх рецептів з використанням нової технології, яка створює покриття з ефектом дрібнозернистого мармуру.

Завдяки ідеальній повітропроникності та винятковій протигрибковій дії (завдяки дезінфікуючій здатності вапна), може застосовуватися як всередині, так і зовні приміщень.

Твердне завдяки хімічному процесу карбонізації, або гідроксид кальцію (основне сполучне речовина продукту) реагує з вуглекислим газом, що міститься в повітрі, утворюючи карбонат кальцію, який є основним компонентом мармуру, звідси й походить назва «мармуріно».

Завдяки своїм особливим характеристикам використовується як високоякісне верхнє покриття в престижних місцях, як громадських, так і приватних.

2. Склад

Гашене вапно тривалого витримування, вапняковий наповнювач різного ступеня складності, нетоксичні добавки.

3. Тонування

Кожен артикул у нашій палітрі кольорів поділено на 4 різні градації, кожна з яких відповідає літері A, B, C, D.

Щоб отримати бажаний колір, просто додайте кількість ARTHE CONCENTRATO до LT 14 MARMO, як зазначено в таблиці нижче.

Article. ...A	Article. ...B	Article. ...C	Article. ...D
Add3 x 600 ml.	Add1 x 600 ml.	Add3 x 70 ml.	Add1 x 70 ml.

4. Спосіб застосування

Ми рекомендуємо наносити на вапняні поверхні, але також можна наносити на штукатурку або похідні, старі фарби, якщо вони міцні та стійкі, після одного шару ґрунтовки RV для складних поверхонь (гіпсокартон, газобетон, кераміка тощо).

1°) Нанесіть шар MARMO за допомогою шпателя з нержавіючої сталі, щоб вирівняти основу, і за необхідності повторіть процедуру з ще одним шаром.

2°) Нанесіть ще один шар MARMO, обережно дотримуючись принципу абсолютно гладкої поверхні. Після висихання продукту притисніть його чистим шпателем з нержавіючої сталі з легким тиском, щоб відшліфувати та відполірувати поверхню, отримуючи таким чином звичайний ефект цієї штукатурки.

ЗОВНІШНЄ ЗАСТОСУВАННЯ

Наносити лише на поверхню на основі гашеного вапна без цементу, не наносити на основи, де є вологість або протікання:

1°) Зволожите основу штукатурки.

2°) Повторіть кроки 1 та 2, які ви прочитали в інструкції з внутрішнього застосування.

3°) Нанесіть розпилювачем або пензлем шар REPSIL H2O (не плівкоутворюючий захисний силіоксан), щоб надати покриттю високу стійкість до атмосферних впливів.

5. Технічні данні:

Питома вага:	1660 кг/л. +/-1%
Вязкість:	тиксотропна паста
Витрата:	0,6- 0,8 м ² /л. (два шари)
Температура нанесення:	від 10°C до 30°C.
Тонування:	кольори можна отримати за допомогою системи тонування: Global Tinting System
Упаковка:	поліпропіленові відра 14 л.
Розведення:	готовий до використання
Висихання:	Висихання на дотик 2 години при 20°C. Повне висихання 24 години при 20°C.
Зберігання:	24 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури

6. Специфіка нанесення:

Декоративні та захисні стінові поверхні з ефектом енкаустичної штукатурки типу MARMO від Spiver, на основі гашеного вапна тривалого висихання, градієнтного вапнякового наповнювача, нетоксичних добавок, пігментів, стійких до світла та лугів, після відповідної обробки основи. €.....



Emotion with paint ...